JØTUL®

COLLEZIONE STUFE 2014 - 2015

TIMELESS NORWEGIAN CRAFT

ARREDOCASA Armani

SOMMARIO

GAMMA JØTUL F 160	pagina 8
GAMMA JØTUL F 260	pagina 11
GAMMA JØTUL F 370	pagina 14
SISTEMA DI ACCUMULO CALORE	pagina 16
GAMMA JØTUL F 480	pagina 17
GAMMA JØTUL F 305	pagina 18
LA QUALITÀ DELLO SMALTO JØTUL	pagina 24
GAMMA STUFE CLASSICHE	pagina 25
GAMMA STUFE RUSTICHE	pagina 28
STUFE CAMINO	pagina 30
STUFE IN PIETRA OLLARE	pagina 32
GAMME JØTUL CUBE CONCEPT	pagina 34
CAMINETTO DA ESTERNO JØTUL TERRAZZA	pagina 36
ACCESSORI JØTUL	pagina 37
PEDANE	pagina 38
CONSIGLI PER L'ACQUISTO	pagina 40
GLI IMPEGNI JØTUL	pagina 41
UN BUON LEGNO... BEN SECCO	pagina 42
COME ACCENDERE IL FUOCO	pagina 43
APPROFITTATE DEL CALORE JØTUL IN TUTTA SERENITÀ	pagina 44
RISCALDAMENTO PER IRRAGGIAMENTO O PER CONVEZIONE	pagina 45
CARATTERISTICHE TECNICHE	pagina 56

Jøtul Italia srl
via Concordia 5/C5,
20099 Sesto San Giovanni (MI) Italia
www.jotul.it

Cercaci su Facebook :
Jøtul Italia

Documento non contrattuale. Annulla e sostituisce il precedente.
Le foto hanno valore puramente illustrativo.
Il produttore, nel costante miglioramento ed aggiornamento dei propri prodotti, si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento prezzi, design, materiali, dimensioni e caratteristiche senza preavviso.

10 ANNI
LA GARANZIA PIÙ LUNGA SUL MERCATO

La scelta di realizzare i nostri prodotti con la ghisa è dovuta esclusivamente alla sua alta qualità e durata nel tempo. Le stufe a legna Jøtul non si deformano, le porte rimangono stabili e le cerniere ed il meccanismo di chiusura restano affidabili anche dopo molto tempo. Per questo Jøtul offre sui suoi prodotti una garanzia di ben 10 anni.

L'ARTIGIANATO NORVEGESE SENZA TEMPO:

le stufe, gli inserti ed i caminetti in ghisa Jøtul sono prodotti in Norvegia, da oltre 160 anni. Fieri di una tradizione artigianale, abbiamo unito solidità e bellezza con l'arte di combattere il freddo. Questo ci ha resi leader di mercato diventando, in tutto il mondo, la scelta preferita dei clienti che vogliono il meglio.

LA GHISA PREFERITA DA GENERAZIONI

I nostri prodotti sono realizzati in ghisa per permettervi di avere le massime prestazioni di riscaldamento. Avrete un prodotto con autonomie di funzionamento di otto ore e oltre.
I prodotti Jøtul sono garantiti 10 anni!

CALORE PURO DALLA NORVEGIA

COMBUSTIONE PULITA

La Norvegia è conosciuta nel mondo per l'attitudine nei confronti della sostenibilità e dell'ambiente grazie anche alle norme di emissione più severe al mondo. Per questo Jøtul ha sviluppato la combustione pulita ottimizzando costantemente la resa dei propri prodotti e delle relative emissioni. Una buona notizia per il vostro portafoglio e per l'ambiente. I prodotti Jotul garantiscono un'efficienza costante a tutti i regimi di funzionamento.

UN DESIGN SENZA TEMPO ED EFFICIENTE

COMBUSTIONE ERMETICA

I prodotti Jøtul hanno ricevuto importanti premi di design. Sono infatti un esempio moderno e funzionale, innovatore ed allo stesso tempo in grado di andare oltre alle singole tendenze del momento. Inoltre molti prodotti sono progettati per funzionare a combustione ermetica che attraverso il prelievo di aria di combustione esterna permette un'efficienza ottimale. Un grande esempio di design coniugato alla funzionalità.

JØTUL F 305 - NOVITÀ

UNA VISTA MASSIMA SUL FUOCO!

Lasciatevi sedurre dalla versione smalto bianco della nostra nuova gamma neo-classica che non passerà inosservata!
Siete indecisi tra un design classico e uno contemporaneo? L'agenzia norvegese Anderssen & Voll mette fine al vostro dilemma con la gamma Jøtul F 305 che concilia una potenza e delle proporzioni di una stufa classica con un design moderno.
SCOPRITE LE JØTUL F 305 A PAGINA 18.

JØTUL F 480 - NOVITÀ

LA STUFA CHE SI INTEGRA OVUNQUE!

Scoprite la nuova gamma Jøtul F 480 a tutto tondo! Basamento classico o piedistallo, queste 2 stufe ad irraggiamento e convezione naturale possono essere facilmente installate vicino alle pareti della vostra stanza. La porta vetrata bombata offre una magnifica vista sulle fiamme, e il cassetto cenere integrato rispetta il design puro frontale.
SCOPRITE LE JØTUL F 480 A PAGINA 17.

SERIE
JØTUL
F 160

LA FAVORITA DAGLI INTERIOR DESIGNER

La serie Jøtul F 160 è composta da sei modelli, con o senza vetri laterali e differenti piedistalli. Con il top in pietra ollare la stufa continua ad emettere calore anche dopo lo spegnimento del fuoco, ed è adatta alle case moderne e per l'utilizzo a bassa potenza. Questa stufa brucia a livelli ottimali a partire dai 3 kW.

POTENZA MAX.	LUNGHEZZA LEGNA	VOLUME RISCALDATO	CERTIFICAZIONI	DETRAZIONI FISCALI
9 kW	33 CM	270 M^3		50% 65% E CONTO TERMICO

JØTUL F 162 CB

Jøtul F 162 è caratterizzata da un look elegante e tre robuste gambe che le conferiscono un aspetto moderno ed essenziale.

POTENZA: min. 3,7 | nom. 7 | max. 9 kW
RENDIMENTO: 85,8 %
EMISSIONI DI CO: 0,05 %
USCITA FUMI: superiore o posteriore
Ø USCITA FUMI: 150 mm
PESO APPROX.:115 kg
AUTONOMIA: fino a 8 ore
DIMENSIONI (HXLXP):
903x450x447 mm

FINITURA:
- Verniciato nero

ACCESSORI: top pietra ollare, kit presa d'aria diretta, pedana.

JØTUL F 163 CB

Tre piedi per un look originale e tre vetri per una splendida visione del fuoco! Abbinatelo al vostro arredamento, scegliete il modello verniciato nero opaco o quello smaltato bianco!

POTENZA: min. 3,7 | nom. 7 | max. 9 kW
RENDIMENTO: 85,2 %
EMISSIONI DI CO: 0,04 %
Ø USCITA FUMI: 150 mm
USCITA FUMI: superiore o posteriore
PESO APPROX.:115 kg
AUTONOMIA: fino a 8 ore
DIMENSIONI (HXLXP):
903x450x447 mm

FINITURA:
- Verniciato nero
- Smalto bianco

ACCESSORI: top pietra ollare, kit presa d'aria diretta, pedana.

JØTUL F 164 CB

Jøtul F 164 è dotata di un pratico vano porta legna integrato nel basamento con la possibilità di inserire anche gli attrezzi. Questo renderà più semplice e pratica la gestione della vostra stufa.

POTENZA: min. 3,7 | nom. 7 | max. 9 kW
RENDIMENTO: 85,8 %
EMISSIONI DI CO: 0,05 %
Ø USCITA FUMI: 150 mm
USCITA FUMI: superiore o posteriore
PESO APPROX.:145 kg
AUTONOMIA: fino a 8 ore
DIMENSIONI (HXLXP):
1033x450x447 mm

FINITURA:
● Verniciato nero

ACCESSORI: top pietra ollare, kit presa d'aria diretta, attrezzi, pedana.

JØTUL F 165 CB

Jøtul F 165 ha le medesime caratteristiche della Jøtul F 164 CB ma con una visione della fiamma maggiore per la presenza di ampi vetri laterali.

POTENZA: min. 3,7 | nom. 7 | max. 9 kW
RENDIMENTO: 85,2 %
EMISSIONI DI CO: 0,04 %
Ø USCITA FUMI: 150 mm
USCITA FUMI: superiore o posteriore
PESO APPROX.:145 kg
AUTONOMIA: fino a 8 ore
DIMENSIONI (HXLXP):
1033x450x447 mm

FINITURA:
● Verniciato nero

ACCESSORI: top pietra ollare, kit presa d'aria diretta, attrezzi, pedana.

JØTUL F 166 CB

Jøtul F 166 ha un elegante piedistallo che è diventato una firma del design pluripremiato di Jøtul.

POTENZA: min. 3,7 | nom. 7 | max. 9 kW
RENDIMENTO: 85,8 %
EMISSIONI DI CO: 0,05 %
Ø USCITA FUMI: 150 mm
USCITA FUMI: superiore o posteriore
PESO APPROX.:140 kg
AUTONOMIA: fino a 8 ore
DIMENSIONI (HXLXP):
1033x450x447 mm

FINITURA:
● Verniciato nero

ACCESSORI: top pietra ollare, kit presa d'aria diretta, pedana.

JØTUL F 167 CB

Jøtul F 167 è la versione con tre vetri del modello Jøtul F 166 che esalta ulteriormente la visione della fiamma.

POTENZA: min. 3,7 | nom. 7 | max. 9 kW
RENDIMENTO: 85,2 %
EMISSIONI DI CO: 0,04 %
Ø USCITA FUMI: 150 mm
USCITA FUMI: superiore o posteriore
PESO APPROX.:140 kg
AUTONOMIA: fino a 8 ore
DIMENSIONI (HXLXP):
1033x450x447 mm

FINITURA:
● Verniciato nero

ACCESSORI: top pietra ollare, kit presa d'aria diretta, pedana.

ATTREZZI INTEGRATI
- OPZIONALI -

Questo comodo porta attrezzi è un accessorio opzionale per i modelli Jøtul F 164 CB e Jøtul F 165 CB mentre è di serie sui modelli Jøtul F 262 CB e Jøtul F 263 CB; posizionato all'interno della porta del vano inferiore

TOP IN PIETRA OLLARE
- OPZIONALE -

Personalizzate il look della vostra stufa con il top superiore in pietra ollare

LA CONVEZIONE, COME USARLA

Per gli spazi ristretti e la vicinanza a materiali combustibili vi proponiamo la nostre stufe a convezione.
I pannelli convettivi diminuiscono la temperatura superficiale della stufa, e potrete installare la stufa negli spazi più ridotti in tutta serenità. La circolazione naturale dell'aria così riscaldata vi permetterà di ottenere una temperatura confortevole anche nelle stanze vicine. Per maggiori informazioni sulla convezione a pagina 49 di questo catalogo.

SERIE
JØTUL
F 260

PRATICA ED ELEGANTE

La serie Jøtul F260 dispone di due modelli. Sono stufe a convezione che possono essere installate in prossimità di materiali infiammabili. Infatti la convezione è ottenuta grazie ad una circolazione di aria tra la camera di combustione e le pareti esterne che rimangono a temperatura ridotta.
Un pratico set di attrezzi è in dotazione di serie su questa gamma.

POTENZA MAX.	LUNGHEZZA LEGNA	VOLUME RISCALDATO	CERTIFICAZIONI	DETRAZIONI FISCALI
9 kW	33 CM	270 M^3		50% 65% E CONTO TERMICO

JØTUL F 262 S CB

La Jøtul F 262 S ha un elegante rivestimento in pietra ollare. Questo materiale accumula il calore prodotto dalla camera di combustione e lo restituisce lentamente a fuoco spento. La sua elevata potenza la rende ideale per le lunghe e fredde giornate d'inverno.

POTENZA: min. 3,7 | nom. 5 | max. 9 kW
RENDIMENTO: > 85,8 %
EMISSIONI DI CO: 0,05 %
Ø USCITA FUMI: 150 mm
USCITA FUMI: superiore o posteriore
PESO APPROX.: 220 kg
AUTONOMIA: fino a 8 ore
DIMENSIONI (HXLXP):
1120x519x491mm

FINITURA:
● Verniciato nero

ACCESSORI: pedana, kit presa d'aria diretta.

JØTUL F 263 S CB

Questo modello ha le caratteristiche della Jøtul F 262 S con in aggiunta due vetri laterali che rendono la visione della fiamma particolarmente piacevole.

POTENZA: min. 3,7 | nom. 5 | max. 9 kW
RENDIMENTO: > 85,2 %
EMISSIONI DI CO: 0,04 %
Ø USCITA FUMI: 150 mm
USCITA FUMI: superiore o posteriore
PESO APPROX.: 220 kg
AUTONOMIA: fino a 8 ore
DIMENSIONI (HXLXP):
1120x519x491mm

FINITURA:
● Verniciato nero

ACCESSORI: pedana, kit presa d'aria diretta.

JØTUL F 373

GODETEVI IL CALORE DA UN CLASSICO MODERNO

La Jøtul F 373 è un modello senza tempo, vincitore di premi di design è uno dei modelli di stufa più venduti nel mondo. La camera di combustione è circondata da ampi vetri per una visione ottimale della fiamma e il suo piedistallo può essere ruotato di 360°. Questa stufa è stata la prima ed unica al mondo ad avere vinto il prestigioso premio internazionale Red Dot design award: best of the best.

SERIE
JØTUL
F 370

FORME INNOVATIVE

La serie Jøtul F 370 è una serie vincitrice di premi di design e conta numerose varianti in un unico design in ghisa. Scegliete la vostra stufa tra differenti tipi di basamenti, materiali e finiture. La versione alta HT può essere equipaggiata con masse ad accumulo che ne aumentano l'autonomia. Il colore standard per la serie intera è verniciato nero.

POTENZA MAX.	LUNGHEZZA LEGNA	VOLUME RISCALDATO	CERTIFICAZIONI	DETRAZIONI FISCALI
8 kW	30 CM	240 M^3		50% 65%

JØTUL F 371 CB

La Jøtul F 371 è caratterizzata da una base dal design elegante con linee pulite e un pratico ripiano. È inoltre possibile rifinire la base con una porta in vetro per conferire alla stufa un design più lineare.

POTENZA: min. 3,6 | nom 6 | max. 8 kW
RENDIMENTO: 75 %
EMISSIONI DI CO: 0,10 %
Ø USCITA FUMI: 150 mm
USCITA FUMI: superiore o posteriore
PESO APPROX.:163 kg
AUTONOMIA: fino a 6 ore
DIMENSIONI (HXLXP):
1150x442x452 mm

FINITURA:
● Verniciato nero

ACCESSORI: top in pietra ollare, kit presa d'aria diretta, porta in vetro per basamento, pedana specifica in vetro o acciaio nero.

JØTUL F 371 CB HT

La Jøtul F 371 HT è la versione alta che può ospitare il sistema di accumulo calore.* Elegante e moderna è dotata di un pratico basamento porta legna.
*Maggiori informazioni sul sistema di accumulo di calore Jøtul a pagina 18.

POTENZA: min. 3,6 | nom 6 | max. 8 kW
RENDIMENTO: 78 %
EMISSIONI DI CO: 0,10 %
Ø USCITA FUMI: 150 mm
USCITA FUMI: superiore o posteriore
PESO APPROX.:200-260 kg (con kit d'accumulo)
AUTONOMIA: fino a 6 ore
DIMENSIONI (HXLXP):
1526x442x452 mm

FINITURA:
● Verniciato nero

ACCESSORI: kit accumulo calore Jøtul, top in pietra ollare, kit presa d'aria diretta, porta in vetro per basamento (come da foto ambientata nella pagina seguente), pedana specifica in vetro o acciaio nero.

JØTUL F 373 CB

La Jøtul F 373 è caratterizzata da un design moderno con una camera di combustione posta su un elegante piedistallo. È la prima ed unica stufa al mondo ad avere ricevuto il premio internazionale "Red dot design award: best of the best."

POTENZA: min. 3,6 | nom 6 | max. 8 kW
RENDIMENTO: 75 %
EMISSIONI DI CO: 0,10 %
Ø USCITA FUMI: 150 mm
USCITA FUMI: superiore o posteriore
PESO APPROX.:156 kg
AUTONOMIA: fino a 6 ore
DIMENSIONI (HXLXP):
1150x442x452 mm

FINITURA:
- Verniciato nero
- Smalto bianco

ACCESSORI: top in pietra ollare, kit presa d'aria diretta, base rotante a 360°, pedana specifica in vetro o acciaio nero.

La Jøtul F 373 ha ricevuto svariati premi di design come "Red dot design award: best of the best" e "Merket for Good Design" dal Norsk Designråd.

reddot design award
winner 2010

MERKET FOR GOD DESIGN
NORSK DESIGNRÅD

SISTEMA DI ACCUMULO CALORE JØTUL

Design ed efficacia

Il sistema di accumulo di calore Jøtul, consente di prolungare l'autonomia dopo l'ultima carica di legna.

Il materiale utilizzato offre una capacità di accumulo calore eccezionale, che permette di ottimizzare la restituzione del calore dopo lo spegnimento del fuoco.
Il sistema di accumulo calore, molto compatto, si trova nel rialzo superiore della stufa e immagazzina il calore prodotto per combustione.

Ventilazione del rialzo

Un comando situato sulla parte superiore dell'apparecchio permette di sceglie tra riscaldamento a convezione, leva aperta, o ad irraggiamento, leva chiusa.
Accendete il fuoco con il comando aperto per un riscaldamento rapido per convezione. In posizione chiusa sarà accumulato per essere restituito per molte ore. Ad esempio nelle ore notturne.

Calore più a lungo

Il sistema di accumulo calore prolunga l'emissione di questo fino a 12 ore, semplicemente con la chiusura del comando di convezione.
Ecco il test eseguito: abbiamo cominciato con una carica standard di 2,25 kg di legna, seguita da 4 ricariche di 2,25 kg ogni 45 - 50 minuti.
L'ultima carica di legna si è rivelata ampiamente sufficiente per conservare il calore tutta la notte fino alla mattina.
Durata della fiamma: 3 - 4 ore.
Legna consumata: 11,25 kg.

Dall'arrivo dell'aria fredda alla combustione pulita

1. Arrivo d'aria primaria
2. Arrivo dell'aria secondaria per la combustione pulita
3. Circolazione d'aria preriscaldata per il sistema vetro pulito
4. Il calore sarà immagazzinato ed accumulato nel rialzo quando il comando sarà chiuso
5. Uscita d'aria calda quando il comando è aperto per un riscaldamento per convezione.



SERIE
JØTUL
F 480

DELLE STUFE A TUTTO TONDO

Lasciatevi sedurre da queste stufe delle curve uniche e dal vetro largo che offre una magnifica visione della fiamma. Queste stufe a convezione permettono l'installazione anche negli spazi più ristretti.

POTENZA MAX.	LUNGHEZZA LEGNA	VOLUME RISCALDATO	CERTIFICAZIONI	DETRAZIONI FISCALI
10 kW	30 CM	300 M^3		50% 65%

JØTUL F 481 CB - NOVITÀ

Estetica fa rima con pratica!
La Jøtul F 481 lo dimostra con il suo compartimento legna in basso che permette un facile stoccaggio!

POTENZA: min. 3,5 | nom 6 | max. 10 kW
RENDIMENTO: 75 %
EMISSIONI DI CO: 0,08 %
Ø USCITA FUMI: 150 mm
USCITA FUMI: superiore o posteriore
PESO: 198 kg
AUTONOMIA: fino a 6 ore
DIMENSIONI (HXLXP):
1180x466x460 mm

FINITURA:
● Verniciato nero

ACCESSORI: pedana, kit di raccordo presa d'aria diretta.

JØTUL F 483 CB - NOVITÀ

La Jøtul F 483 ha il celebre basamento a piedistallo che ha fatto di Jøtul una firma del design moderno. Optate per la base rotante opzionale per ammirare il fuoco da tutti gli angoli della stanza.

POTENZA: min. 3,5 | nom 6 | max. 10 kW
RENDIMENTO: 75 %
EMISSIONI DI CO: 0,08 %
Ø USCITA FUMI: 150 mm
USCITA FUMI: superiore o posteriore
PESO: 186 kg
AUTONOMIA: fino a 6 ore
DIMENSIONI (HXLXP):
1180x466x460 mm

FINITURA:
● Verniciato nero

ACCESSORI: pedana rotante 360°, kit di raccordo presa d'aria diretta (non compatibile con la base rotante).

JØTUL F 305 CB - NOVITÀ

VISTA MASSIMA SUL FUOCO

Prendete una stufa classica, rielaborate le sue linee con uno stile contemporaneo e otterrete la Jøtul F 305. Vi proponiamo una gamma di stufe senza tempo, ispirate al meglio delle stufe classiche che hanno fatto la fama di Jøtul! Se cercate una stufa funzionale, con una buona capacità di riscaldamento, dove le fiamme sono protagoniste, questo è il modello per voi. Godetevi la vostra stufa in versione nera o in smalto bianco.

LE NEO-CLASSICHE JØTUL

VISTA IMPAREGGIABILE SUL FUOCO !

La serie Jøtul F 305 è disponibile con 3 basamenti: una base classica, 4 piedi standard o corti (opzionali). Il suo design orizzontale facilita l'inserimento della legna e accellera la diffusione del calore nella stanza. Il pannello di convezione posteriore permette l'installazione vicino al muro. I designer norvegesi Anderssen & Voll hanno concepito una stufa che integra 160 anni di esperienza in un design senza tempo.

POTENZA MAX.	LUNGHEZZA LEGNA	VOLUME RISCALDATO	CERTIFICAZIONI	DETRAZIONI FISCALI
10 kW	40 CM	300 M^3		50% 65%

JØTUL F 305 CB LL - NOVITÀ

La Jøtul F 305 LL su 4 piedi permette di godere lo spettacolo delle fiamme nella sua grande camera di combustione.
Il comando di arrivo d'aria intuitivo e il cassetto cenere pratico nascosto dietro la porta in ghisa la rendono una stufa dal facile utilizzo e dalle linee pulite.

POTENZA: min. 3,5 | nom. 7 | max. 10 kW
RENDIMENTO: 79%
EMISSIONI DI CO: 0,07 %
Ø USCITA FUMI: 150 mm
USCITA FUMI: superiore o posteriore
PESO: 143 kg
AUTONOMIA: fino a 8 ore
DIMENSIONI (HXLXP):
790x560x420 mm

FINITURA:
- verniciato nero
- smalto bianco

ACCESSORI: 4 piedi corti verniciato nero, predellino cenere, top in pietra ollare, kit di raccordo presa d'aria diretta.

JØTUL F 305 CB B - NOVITÀ

La Jøtul F 305 B poggia su una solida base e vi offre la possibilità di immagazzinare la legna sotto la camera di combustione. Il formato orizzontale di quest'ultima vi permette di bruciare ceppi lunghi fino a 40 cm. I pannelli di convezione possono essere sistemati per ridurre la distanza dai muri.

POTENZA: min. 3,5 | nom. 7 | max. 10 kW
RENDIMENTO: 79%
EMISSIONI DI CO: 0,07 %
Ø USCITA FUMI: 150 mm
USCITA FUMI: superiore o posteriore
PESO: 167 kg
AUTONOMIA: fino a 8 ore
DIMENSIONI (HXLXP):
848x560x420 mm

FINITURA:
- verniciato nero

ACCESSORI: top in pietra ollare, kit di raccordo presa d'aria diretta.

GLI ACCESSORI DELLA GAMMA JØTUL F 305

Una gamma di accessori per la serie Jøtul F 305, vi danno la possibilità di personalizzare la stufa secondo i vostri bisogni e il vostro interno. Potete aggiungere il kit di raccordo presa d'aria diretta e il predellino cenere (per il modello Jøtul F 305 LL), faciliterà la pulizia della cenere. Oltre la sua funzionalità, il top in pietra ollare rifinirà elegantemente la vostra stufa.

PIEDI CORTI

Innamoratevi dei quattro piedi corti opzionali per sottolineare le linee minimaliste di questa stufa! Questa versione è ideale per l'installazione in un camino aperto.

TOP IN PIETRA OLLARE

Il top in pietra ollare opzionale allunga la silhouette della stufa con i suoi 7 cm di spessore e aggiunge 34 kg di materiale di accumulo calore ai 134 della ghisa.

LA STUFA REINVENTATA

“I designer norvegesi Anderssen & Voll hanno concepito una stufa che integra 160 anni d'esperienza in un design senza tempo.”

JØTUL F 500

HOT, VERY HOT !

Della grande famiglia della stufa coloniale americana, la Jøtul F 500 ha anche una grande personalità: decorazioni fuse nella ghisa smaltata, archi raffinati a racchiudere un ampio vetro. Disponibile in quattro colori, due opzioni di caricamento legna e una piastra di cottura in pietra ollare la stufa Jøtul F 500 si adatta a tutti i vostri desideri.

LA QUALITÀ DEGLI SMALTI JØTUL

Jøtul è stata pioniera del processo di smalto in porcellana per le stufe con un esperienza su queste finiture di 50 anni. La nostra finitura smaltata sottolinea il gusto per la combinazione di superifici lisce e ruvide che compongono il design di una stufa o un focolare Jøtul.

Il segreto della straordinaria qualità del nostro smalto sta nel suo processo di fabbricazione.
Il primo passo è la fusione, in sé determinante per produrre ghisa di alta qualità, ed essenziale per una qualità ottimale di smalto. Prima della smaltatura, i prodotti sono sabbiati per rimuovere ogni traccia di ossido di grafite dalla superficie del prodotto per permettere una corretta aderenza dello smalto.
Per questo siamo in grado di garantire una qualità dello smalto superiore con una durata illimitata.

Oggi, realizziamo prodotti con diversi gradi di brillantezza:
alcune finiture sono opache, altre sono brillanti, e alcune nostre stufe sono anche disponibili con uno smalto maiolica.

Il comune denominatore di tutte queste finiture: sono durevoli ed esenti da manutenzione.
Voi e la vostra famiglia potrete godere della vostra stufa Jøtul per diverse generazioni.

LE FINITURE DEI NOSTRI SMALTI CLASSICI

Smalto nero

Smalto marrone maiolica

Smalto avorio

LE FINITURE DEGLI SMALTI MODERNI

STUFE CLASSICHE JØTUL

UN SUCCESSO INTERNAZIONALE

Dalla sua creazione, la Jøtul F 3 ha visto le sue vendite crescere fino a diventare uno dei prodotti più venduti e copiati al mondo. Grazie al suo rendimento e al design unico, questa stufa è il prodotto ideale per gli amanti dei prodotti di alta qualità.

POTENZA MAX.	LUNGHEZZA LEGNA	VOLUME RISCALDATO	DETRAZIONI FISCALI
DA 8 A 16 kW	DA 40 A 55 CM	DA 240 A 480 M^3	50% 65%

JØTUL F 3 CB & JØTUL F 3 TD

Jøtul F 3 è sviluppata orizzontalmente e possiede un'ampia camera di combustione in grado di ospitare ceppi di legna lunghi fino a 40 cm. Il suo vetro permette una eccellente visione della fiamma e il cassetto cenere facilita la pulizia della stufa. La versione TD è disponibile solo in smalto marrone senza cassetto cenere

VOLUME RISCALDATO: Fino a 270 m^3
POTENZA: min. 3,4 | nom. 6 | max. 9 kW
RENDIMENTO: 78% (CB) 79% (TD)
EMISSIONI DI CO: 0,05 % (0,30% vers. TD)
LUNGHEZZA LEGNA : 40 cm
Ø USCITA FUMI: 150 mm
USCITA FUMI: superiore, posteriore o laterale
PESO APPROX.:124 kg (95 kg vers. TD)
AUTONOMIA: fino a 8 ore
DIMENSIONI (HXLXP): 707x577x484 mm

FINITURA:
- Verniciato nero
- Smalto nero
- Smalto marrone maiolica
- Smalto avorio

ACCESSORI: pedana, anello decorativo in ghisa per uscita verticale verniciato o smaltato

JØTUL MF 3

Jøtul MF 3 può essere alimentata a legna e a carbone. La spaziosa camera di combustione e la sua porta senza archi offre una vista della fiamma impareggiabile. Il suo uso è facilitato da un controllo d'aria primaria sulla porta del cassetto cenere e dell'aria secondaria in alto.

VOLUME RISCALDATO: Fino a 300 m^3
POTENZA: min. 3,5 | nom. 6,5 | max. 10 kW
RENDIMENTO: 79%
EMISSIONI DI CO: 0,30 %
LUNGHEZZA LEGNA : 40 cm
Ø USCITA FUMI: 120 mm
USCITA FUMI: superiore o posteriore
PESO APPROX.:124 kg
AUTONOMIA: fino a 8 ore
DIMENSIONI (HXLXP): 707x577x484 mm

FINITURA:
- Verniciato nero

ACCESSORI: pedana, scudo termico posteriore, raccordo per uscita fumi 150 mm

JØTUL F 100 CB

La Jøtul F 100 è la stufa più compatta della linea classica che può accogliere ceppi fino a 40 cm. Un piccolo formato con tutto il know-how norvegese. Un cassetto cenere indipendente facilita la pulizia della stufa.

VOLUME RISCALDATO: fino a 240 m³
POTENZA: min. 2,7 | nom. 5 | max. 8 kW
RENDIMENTO: 78 %
EMISSIONI DI CO: 0,18 %
LUNGHEZZA LEGNA: 40 cm
Ø USCITA FUMI: 120 mm
USCITA FUMI: superiore o posteriore
PESO: 97 kg
AUTONOMIA: fino a 8 ore
DIMENSIONI (HXLXP):
570 x 528 x 445 mm

FINITURA:
- Smalto nero

ACCESSORI: pedana.

JØTUL F 100 CB SE

Per una visione ottimale del fuoco, optate per la Jøtul F 100 SE e la sua porta senza archi.

VOLUME RISCALDATO: fino a 240 m³
POTENZA: min. 2,7 | nom. 5 | max. 8 kW
RENDIMENTO: 78 %
EMISSIONI DI CO: 0,18 %
LUNGHEZZA LEGNA: 40 cm
Ø USCITA FUMI: 120 mm
USCITA FUMI: superiore o posteriore
PESO: 97 kg
AUTONOMIA: fino a 8 ore
DIMENSIONI (HXLXP):
570 x 528 x 445 mm

FINITURA:
- Verniciato nero

ACCESSORI: pedana.

JØTUL F 400 CB

La Jøtul F 400 è una delle stufe più diffuse sul mercato norvegese con una camera di combustione che può accogliere ceppi di 50 cm.

VOLUME RISCALDATO: fino a 360 m³
POTENZA: min. 3,9 | nom. 7 | max. 12 kW
RENDIMENTO: 84 %
EMISSIONI DI CO: 0,12 %
LUNGHEZZA LEGNA: 50 cm
Ø USCITA FUMI: 150 mm
USCITA FUMI: superiore o posteriore
PESO: 158 kg
AUTONOMIA: fino a 10 ore
DIMENSIONI (HXLXP):
744x670x597 mm

FINITURA:
- Verniciato nero
- Smalto nero
- Smalto marrone maiolica
- Smalto avorio

ACCESSORI: pedana, presa d'aria di combustione ø 80 mm, scudo termico posteriore.

JØTUL F 400 CB SE

La Jøtul F 400 è anche disponibile in una versione "Special Edition" con una porta senza archi per una visione spettacolare della fiamma.

VOLUME RISCALDATO: fino a 360 m³
POTENZA: min. 3,9 | nom. 7 | max. 12 kW
RENDIMENTO: 84 %
EMISSIONI DI CO: 0,12 %
LUNGHEZZA LEGNA: 50 cm
Ø USCITA FUMI: 150 mm
USCITA FUMI: superiore o posteriore
PESO: 158 kg
AUTONOMIA: fino a 10 ore
DIMENSIONI (HXLXP):
744x670x597 mm

FINITURA:
- Verniciato nero

ACCESSORI: pedana, presa d'aria di combustione ø 80 mm, scudo termico posteriore.

JØTUL F 500 CB

Il caricamento della legna dalla porta frontale o laterale sinistra della Jøtul F 500 vi permette di installarla al meglio per godere della visione della camera di combustione.

VOLUME RISCALDATO: fino a 420 m³
POTENZA: min. 4 | nom. 8,5 | max. 14 kW
RENDIMENTO: 78 %
EMISSIONI DI CO: 0,10 %
LUNGHEZZA LEGNA: 55 cm
Ø USCITA FUMI: 150 mm
USCITA FUMI: superiore o posteriore
PESO: 200 kg
AUTONOMIA: fino a 10 ore
DIMENSIONI (HXLXP):
740x720x700 mm

FINITURA:
- Verniciato nero
- Smalto nero
- Smalto marrone maiolica
- Smalto avorio

ACCESSORI: scaldavivande in pietra ollare, pedana, raccordo aria di combustione ø 80 mm, scudo termico posteriore.

JØTUL F 500 CB SE

Per gli interni più moderni optate per la Jøtul 500 SE verniciato nero e la sua porta senza archi! Anche in questa versione è disponibile una pratica porta laterale sinistra per l'inserimento della legna

VOLUME RISCALDATO: fino a 420 m³
POTENZA: min. 4 | nom. 8,5 | max. 14 kW
RENDIMENTO: 78 %
EMISSIONI DI CO: 0,10 %
LUNGHEZZA LEGNA: 55 cm
Ø USCITA FUMI: 150 mm
USCITA FUMI: superiore o posteriore
PESO: 200 kg
AUTONOMIA: fino a 10 ore
DIMENSIONI (HXLXP):
740x720x700 mm

FINITURA:
- Verniciato nero

ACCESSORI: scaldavivande in pietra ollare, pedana, raccordo aria di combustione ø 80 mm, scudo termico posteriore.

JØTUL F 600 CB

Largo alla potenza! La sua capacità di riscaldamento la rende ideale per i grandi spazi. Questo modello è equipaggiato di una porta di carico legna laterale destra oltre che un cassetto cenere di facile accesso. La porta frontale e in due parti per limiterne l'ingombro in apertura.

VOLUME RISCALDATO: fino a 480 m³
POTENZA: min. 4 | nom. 9,5 | max. 16 kW
RENDIMENTO: 78 %
EMISSIONI DI CO: 0,10 %
LUNGHEZZA LEGNA: 55 cm
Ø USCITA FUMI: 150 mm
USCITA FUMI: superiore o posteriore
PESO: 200 kg
AUTONOMIA: fino a 10 ore
DIMENSIONI (HXLXP):
800x733x688 mm

FINITURA:
- Verniciato nero
- Smalto nero
- Smalto marrone maiolica
- Smalto avorio

ACCESSORI: scaldavivande in pietra ollare, pedana, raccordi aria di combustione ø 100 mm, scudo termico posteriore.

Particolare dello scaldavivande in pietra ollare per Jøtul F 500, disponibile anche per Jøtul F 600

STUFE RUSTICHE JØTUL

IL VINTAGE AL POSTO D'ONORE

Per i più nostalgici, ecco la nostra gamma di stufe rustiche. Delle stufe dal design unico, valorizzate per la qualità della ghisa Jøtul. Linee dritte, decoro minuzioso dei pannelli, piastra di cottura in ghisa per accogliere il bollitore come nei tempi antichi... Il rustico è tornato di moda!

POTENZA MAX.	LUNGHEZZA LEGNA	VOLUME RISCALDATO	DETRAZIONI FISCALI
DA 8,5 A 12 kW	DA 40 A 60 CM	DA 225 A 360 M^3	50% 65%

JØTUL F 602 CB

COMBUSTIONE PULITA

CLASSIC AWARD FOR DESIGN EXCELLENCE
NORWEGIAN DESIGN COUNCIL

Jøtul F 602 è uno dei classici Jøtul senza tempo. Progettata nei tardi anni '30 dagli archiettti Blakstad and Munthe-Kaas e decorata dallo scultore Ørnulf Bas.
È stata aggiornata nel corso degli anni ed oggi dispone della combustione pulita

VOLUME RISCALDATO: Fino a 225 m^3
POTENZA: min. 2,3 | nom. 6 | max. 8,5 kW
RENDIMENTO: 80%
EMISSIONI DI CO: 0,14 %
LUNGHEZZA LEGNA : 40 cm
Ø USCITA FUMI: 120 mm
USCITA FUMI: superiore o posteriore
PESO APPROX.:78 kg
AUTONOMIA: fino a 8 ore
DIMENSIONI (HXLXP):
640x320x490 mm

FINITURA:
- Smalto nero
- Verniciato nero

ACCESSORI: pedana.

JØTUL F 602 N GD

CLASSIC AWARD FOR DESIGN EXCELLENCE
NORWEGIAN DESIGN COUNCIL

Jøtul F 602 è uno dei classici Jøtul senza tempo. Progettata nei tardi anni '30 dagli archiettti Blakstad and Munthe-Kaas e decorata dallo scultore Ørnulf Bas.

VOLUME RISCALDATO: Fino a 225 m^3
POTENZA: min. 2,5 | nom. 7 | max. 9,5 kW
RENDIMENTO: 74%
EMISSIONI DI CO: 0,27 %
LUNGHEZZA LEGNA : 40 cm
Ø USCITA FUMI: 120 mm
USCITA FUMI: superiore o posteriore
PESO APPROX.:60 kg
AUTONOMIA: fino a 8 ore
DIMENSIONI (HXLXP):
640x315x490 mm

FINITURA:
- Verniciato nero

ACCESSORI: pedana.

JØTUL F 8 TD

Jøtul F 8 ha uno sviluppo orizzontale che offre un'ampia camera di combustione. La grande porta a vetri permette una perfetta visione della fiamma. Un pratico cassetto cenere permette di rimuovere facilmente i residui di combustione.

VOLUME RISCALDATO: Fino a 360 m³
POTENZA: min. 4 | nom. 8 | max. 12 kW
RENDIMENTO: 75%
EMISSIONI DI CO: 0,28 %
LUNGHEZZA LEGNA : 50 cm
Ø USCITA FUMI: 150 mm
USCITA FUMI: superiore o posteriore
PESO APPROX.:141 kg
AUTONOMIA: fino a 8 ore
DIMENSIONI (HXLXP):
750x666x431 mm

FINITURA:
● Verniciato nero

ACCESSORI: pedana, piastra scaldavivande

JØTUL F 118 CB

Jøtul F 118 un classico senza tempo aggiornato oggi con la combustione pulita e nuovi dettagli. Progettato negli ultimi anni del 1930 è stato decorato dall'artista Ørnulf Bast. Di serie è dotata di un pratico scaldavivande.

VOLUME RISCALDATO: Fino a 360 m³
POTENZA: min. 4 | nom. 8 | max. 12 kW
RENDIMENTO: 79%
EMISSIONI DI CO: 0,16 %
LUNGHEZZA LEGNA : 60 cm
Ø USCITA FUMI: 125 mm
USCITA FUMI: superiore, posteriore e laterale
PESO APPROX.:145 kg
AUTONOMIA: fino a 10 ore
DIMENSIONI (HXLXP):
785x361x841 mm

FINITURA:
● Verniciato nero

ACCESSORI: pedana, scudo termico laterale.

"Riduco la mia fiamma, la sera, al calar della notte,
Dio fa che il mio fuoco non si estingua mai"
Questa è l'antica iscrizione norvegese incisa sul fronte della Jøtul F 118 CB.

JØTUL FS 91

IL CAMINETTO IN SEMPLICITÀ

Desiderate rivestire il vostro focolare Jøtul con un rivestimento elegante, contemporaneo e di facile installazione? La nostre stufe camino in cemento bianco fa per voi. E ciliegina sulla torta, potrete personalizzarle del colore che preferite!

STUFE CAMINO JØTUL

LA PUREZZA DEL BIANCO

Jøtul vede l'inverno in bianco con i suoi rivestimenti in cemento bianco. Ma con l'arrivo della primavera non esitate ad aggiungere del colore ai vostri interni personalizzando la stufa camino con i colori che preferite. Potete usare normale pittura ad acqua. Il rivestimento permette di accumulare calore e rilasciarlo nel tempo aumentando l'autonomia di questa stufa.

POTENZA MAX.	LUNGHEZZA LEGNA	VOLUME RISCALDATO	CERTIFICAZIONI	DETRAZIONI FISCALI
10 kW	30 CM	300 M³		50% 65%

JØTUL FS 91

Il rivestimento in cemento bianco della Jøtul FS 91 prolunga il fronte della Jøtul F 480 come una seconda pelle. Il grande vetro curvo della stufa offre una superba visione del fuoco. Ne risulta una stufa camino dalle linee slanciate ed arrotondate, che è possibile verniciare del colore preferito.

VOLUME RISCALDATO: fino a 300 m³
POTENZA: min. 3,5 | nom. 6 | max. 10 kW
RENDIMENTO: 79 %
EMISSIONI DI CO: 0,08 %
LUNGHEZZA LEGNA: 30 cm
Ø USCITA FUMI: 150 mm
USCITA FUMI: superiore o posteriore
PESO: 281 kg
AUTONOMIA: fino a 8 ore
DIMENSIONI (HXLXP):
1570x525x480 mm

FINITURA:
● verniciato nero/cemento bianco

ACCESSORI: pedana.

STUFE CAMINO JØTUL

LA MAGIA DELLA PIETRA OLLARE

Jøtul FS 166 fa parte delle stufe Jøtul ad accumulo che sfruttano le caratteristiche del rivestimento realizzato in pietra ollare. Questa trattiene il calore irradiato dalla combustione per poi rilasciarlo lentamente nell'ambiente circostante anche a fuoco spento.
Le stufe in pietra ollare sono disponibili in differenti modelli per meglio adattarsi alle vostre esigenze.

POTENZA MAX.	LUNGHEZZA LEGNA	VOLUME RISCALDATO	DETRAZIONI FISCALI
DA 9 A 17 kW	DA 30 A 55 CM	DA 240 A 510 M^3	50% 65%

JØTUL FS 162 CB

Jøtul FS 162 è una stufa circolare in pietra ollare costruita sulla camera di combustione della serie Jøtul F 370 CB.

VOLUME RISCALDATO: Fino a 240 m^3
POTENZA: min. 3,6 | nom. 5,5 | max. 8 kW
RENDIMENTO: 75%
EMISSIONI DI CO: 0,12 %
LUNGHEZZA LEGNA : 30 cm
Ø USCITA FUMI: 150 mm
USCITA FUMI: superiore o posteriore
PESO APPROX.:434 kg
AUTONOMIA: fino a 8 ore
DIMENSIONI (HXLXP):
1580x603x603 mm

FINITURA:
● Verniciato nero/pietra ollare

ACCESSORI: rialzo di 36 cm, pedana.

JØTUL FS 165 (I 400 CB)

Jøtul FS 165 è costruita intorno al caminetto Jøtul I 400 CB. Questa stufa coniuga la semplicità del caminetto alle caratteristiche della pietra ollare.

VOLUME RISCALDATO: Fino a 420 m^3
POTENZA: min. 3,7 | nom. 6 | max. 9 kW
RENDIMENTO: 79%
EMISSIONI DI CO: 0,08%
LUNGHEZZA LEGNA : 40 cm
Ø USCITA FUMI: 150 mm
USCITA FUMI: superiore o posteriore
PESO APPROX.:482 kg
AUTONOMIA: fino a 8 ore
DIMENSIONI (HXLXP):
1835x872x493 mm

FINITURA:
● Verniciato nero/pietra ollare

ACCESSORI: pedana.

JØTUL FS 165 (I 530)

Jøtul FS 165 è costruita intorno al caminetto Jøtul I 530. Questa stufa coniuga la semplicità del caminetto alle caratteristiche della pietra ollare.

VOLUME RISCALDATO: Fino a 420 m³
POTENZA: min. 4 | nom. 9 | max. 14 kW
RENDIMENTO: 71%
EMISSIONI DI CO: 0,25 %
LUNGHEZZA LEGNA : 50 cm
Ø USCITA FUMI: 180 mm
USCITA FUMI: superiore o posteriore
PESO APPROX.: 482 kg
AUTONOMIA: fino a 8 ore
DIMENSIONI (HXLXP):
1835x872x493 mm

FINITURA:
● Verniciato nero/pietra ollare

ACCESSORI: pedana.

JØTUL FS 166

Jøtul FS 166 è un bellissimo pezzo di arredo che permette di riscaldare ambienti ampi. Grazie all'inserto Jøtul I 570 questa stufa in pietra ollare risulta particolarmente potente.

VOLUME RISCALDATO: Fino a 510 m³
POTENZA: min. 3,8 | nom. 14 | max. 17kW
RENDIMENTO: 77%
EMISSIONI DI CO: 0,12 %
LUNGHEZZA LEGNA : 55 cm
Ø USCITA FUMI: 180 mm
USCITA FUMI: superiore o posteriore
PESO APPROX.: 660 kg
AUTONOMIA: fino a 10 ore
DIMENSIONI (HXLXP):
1835x1025x536 mm

FINITURA:
● Verniciato nero/pietra ollare

ACCESSORI: pedana.

JØTUL FS 173 CB

Jøtul FS 173 CB è una elegante stufa in pietra ollare con la visione delle fiamme su tre lati. Caratteristici gli interni in smalto bianco come per il modello Jøtul FS 166

VOLUME RISCALDATO: Fino a 300 m³
POTENZA: min. 3,9 | nom. 7 | max. 10 kW
RENDIMENTO: 77%
EMISSIONI DI CO: 0,07 %
LUNGHEZZA LEGNA : 50 cm
Ø USCITA FUMI: 150 mm
USCITA FUMI: superiore o posteriore
PESO APPROX.:452 kg
AUTONOMIA: fino a 8 ore
DIMENSIONI (HXLXP):
1690x574x530 mm

FINITURA:
● Verniciato nero/pietra ollare

ACCESSORI: kit di apertura a sinistra, pedana.

JØTUL FS 350 CB

Jøtul FS 350 CB con un design moderno e lineare combinato con la potenza dello Jøtul I 350 CB. L'unione di ghisa e pietra ollare offre un riscaldamento ottimale che permette anche un risparmio dei costi di riscaldamento.

VOLUME RISCALDATO: Fino a 360 m³
POTENZA: min. 3,2 | nom. 8 | max. 12 kW
RENDIMENTO: 79%
EMISSIONI DI CO: 0,09 %
LUNGHEZZA LEGNA : 35 cm
Ø USCITA FUMI: 150 mm
USCITA FUMI: superiore o posteriore
PESO APPROX.:482 kg
AUTONOMIA: fino a 8 ore
DIMENSIONI (HXLXP):
1791x715x496 mm

FINITURA:
● Verniciato nero/pietra ollare

ACCESSORI: pedana.

JØTUL
CUBE
CONCEPT

JØTUL CUBE BY EKER DESIGN

Lo Jøtul Cube è un concetto che offre una grande libertà di personalizzazione della vostra stufa camino. È stata progetta dal famoso designer norvegese Bård Eker. Una volta installata a casa vostra la stufa potrà evolvere a seconda dei cambiamenti della vostra casa. In effetti, potrete gentilmente aggiungere degli accessori e modificare le pannellature di questa gamma. Questo concetto può ospitare i focolari Jøtul I 400 CB piano e Jøtul I 530. Estetica e potenza: create la vostra stufa camino!

POTENZA MAX.	LUNGHEZZA LEGNA	VOLUME RISCALDATO	DETRAZIONI FISCALI
DA 9 A 14 kW	DA 40 A 50 CM	DA 270 A 420 M^3	50% 65%

JØTUL CUBE I 400 CB GG

Jøtul Cube I 400 GG ha un rivestimento integrale in vetro nero.

VOLUME RISCALDATO: Fino a 270 m^3
POTENZA: min. 3,7 | nom. 6 | max. 9 kW
RENDIMENTO: 79%
EMISSIONI DI CO: 0,08 %
LUNGHEZZA LEGNA : 40 cm
Ø USCITA FUMI: 150 mm
USCITA FUMI: superiore
PESO TOT. APPROX.: 219-256 kg secondo finitura
AUTONOMIA: fino a 8 ore
DIMENSIONI (HXLXP):
1253x780x485 mm

FINITURA:
- Verniciato nero / vetro nero

ACCESSORI: attrezzi sospesi 4 pz, porta legna sospeso, decorazione alluminio per presa aria posteriore, pedana specifica vetro nero.

JØTUL CUBE I 530 AG

Jøtul Cube I 530 AG ha un rivestimento frontale in alluminio e laterali in vetro nero.

VOLUME RISCALDATO: Fino a 420 m^3
POTENZA: min. 4 | nom. 9 | max. 14 kW
RENDIMENTO: 71%
EMISSIONI DI CO: 0,25 %
LUNGHEZZA LEGNA : 50 cm
Ø USCITA FUMI: 180 mm
USCITA FUMI: superiore
PESO TOT. APPROX.: 234-278 kg secondo finitura
AUTONOMIA: fino a 8 ore
DIMENSIONI (HXLXP):
1253x780x485 mm

FINITURA:
- Verniciato nero / alluminio / vetro nero

ACCESSORI: attrezzi sospesi 4 pz, porta legna sospeso, decorazione alluminio per presa aria posteriore, pedana specifica vetro nero.

JØTUL CUBE I 400 CB GL

Lo Jøtul Cube I 400 GL ha un vetro nero frontale e posteriore e pietra lavica ai lati.

VOLUME RISCALDATO: Fino a 270 m³
POTENZA: min. 3,7 | nom. 6 | max. 9 kW
RENDIMENTO: 79%
EMISSIONI DI CO: 0,08 %
LUNGHEZZA LEGNA : 40 cm
Ø USCITA FUMI: 150 mm
USCITA FUMI: superiore
PESO TOT. APPROX.: 219-256 kg secondo finitura
AUTONOMIA: fino a 8 ore
DIMENSIONI (HXLXP):
1178x780x485 mm

FINITURA:
- Verniciato nero / vetro nero / pietra lavica

ACCESSORI: attrezzi sospesi 4 pz, porta legna sospeso, decorazione alluminio per presa aria posteriore, pedana specifica vetro nero.

JØTUL CUBE I 530 AL

Lo Jøtul Cube I 530 AL un frontale in alluminio e i laterali in pietra lavica.

VOLUME RISCALDATO: Fino a 420 m³
POTENZA: min. 4 | nom. 9 | max. 14 kW
RENDIMENTO: 71%
EMISSIONI DI CO: 0,25 %
LUNGHEZZA LEGNA : 50 cm
Ø USCITA FUMI: 180 mm
USCITA FUMI: superiore
PESO TOT. APPROX.: 234-278 kg secondo finitura
AUTONOMIA: fino a 8 ore
DIMENSIONI (HXLXP):
1178x780x485 mm

FINITURA:
- Verniciato nero / alluminio / pietra lavica

ACCESSORI: attrezzi sospesi 4 pz, porta legna sospeso, decorazione alluminio per presa aria posteriore, pedana specifica vetro nero.

JØTUL CUBE I 400 CB GL WS

Lo Jøtul Cube I 400 GL WS è in vetro nero e pietra lavica con un ampio compartimento porta legna e un cassetto basso per il materiale di accensione

VOLUME RISCALDATO: Fino a 270 m³
POTENZA: min. 3,7 | nom. 6 | max. 9 kW
RENDIMENTO: 79%
EMISSIONI DI CO: 0,08 %
LUNGHEZZA LEGNA : 40 cm
Ø USCITA FUMI: 150 mm
USCITA FUMI: superiore
PESO TOT. APPROX.: 219-256 kg secondo la finitura
AUTONOMIA: fino a 8 ore
DIMENSIONI (HXLXP):
1253x1566x485 mm

FINITURA:
- Verniciato nero / vetro nero / pietra lavica

ACCESSORI: attrezzi sospesi 4 pz, porta legna sospeso, decorazione alluminio per presa aria posteriore, pedana specifica vetro nero.

CAMINI DA ESTERNO JØTUL

NON C'È GIARDINO SENZA TERRAZZA

In collaborazione con Hareide Design, abbiamo progettato Jøtul Terrazza. Si tratta di una stufa da esterno che diventerà presto un must durante le vostre serate con gli amici ...
Jøtul Terrazza è in acciaio Corten, che dopo pochi mesi, si ossida e dà questo colore inimitabile!

ACCIAIO CORTEN | **GRIGLIA BARBECUE OPZIONALE** | **CONVIVIALE**

JØTUL TERRAZZA

Potrete lasciare tranquillamente la vostra Jøtul Terrazza fuori tutto l'anno appro-fittando delle fresche sere d'estate fino a quelle autunnali.

ACCESSORI : pedana, griglia barbecue con supporto.

ACCESSORI
JØTUL

ACCESSORI JØTUL

Vi presentiamo una selezione degli accessori Jøtul.
Questi prodotti di grande qualità sono realizzati per la maggior parte nelle nostre fabbriche. I nostri rivenditori vi potranno consigliare gli accessori più appropriati per il vostro progetto.
In particolare i nostri tubi smaltati si accoppiano perfettamente alle nostre stufe. Come si fa ad installare una stufa avorio senza tubi smaltati avorio?

ACCESSORI DI RACCORDO

I tubi Jøtul sono in acciaio o da 2 mm verniciati (solo neri) o di 0,8 mm smaltati esterno ed interno.
Finiture: nero opaco, nero, avorio, marrone maiolica.
Diametri: 120, 150 mm.

Rosone

Manicotto doppio

Gomito liscio
90° o 45°

Sifone o T
con tappo di
spurgo

Tubo
lunghezza
25 cm
50 cm
100 cm

Tubo
telescopico
70 a 100 cm

ACCESSORI
JØTUL

PEDANE

Le nostre pedane sono disponibili in una vasta gamma di materiali, forme e colori. Le pedane sono proposte in vetro da 6 mm, in vetro nero da 10 mm o acciaio da 1,25 mm

PEDANE SPECIFICHE



Pedana per Jøtul F 370

Finitura disponibile:	vetro
Dimensioni:	70 x 48 cm
Finitura disponibile:	acciaio nero
Dimensioni:	70 x 86 cm



Pedana per Jøtul Cube

Finitura disponibile:	vetro nero
Dimensioni:	78 x 30 cm (Jøtul Cube standard)
Dimensioni:	157 x 30 cm (Jøtul Cube con compartimento legna)

PEDANE UNIVERSALI



Pedana n°1

Finitura disponibile: vetro[1]
Dimensioni: ø 120 cm
Finitura disponibile: acciaio nero
Dimensioni: ø 125 cm

Pedana n°2

Finiture disponibili:	vetro o acciaio nero
Dimensioni:	ø 90 - 80 cm
	ø 125 - 110 cm



Pedana n°3

Finiture disponibili:	vetro[1] o acciaio nero
Dimensioni:	80 x 100 cm



Pedana n°4

Finiture disponibili:	vetro o acciaio nero
Dimensioni:	50 x 70 cm (acciaio)
	50 x 75 cm (vetro)
	65 x 85 cm
	80 x 100 cm
	100 x 100 cm

Pedana n°6

Finiture disponibili:	vetro o acciaio nero
Dimensioni:	133 x 110 cm

Le pedane sono proposte in vetro da 6 mm o in acciaio da 1,25 mm.
(1) Consegnata con foro per presa d'aria.

Fare riferimento alle specifiche tecniche dei prodotti per le pedane smaltate.

CONSIGLI PER ACQUISTARE UNA STUFA O UN CAMINETTO

Dove posizionare il mio apparecchio? Al fine di approfittare a pieno delle gioie e delle performances della vostra stufa, è importante scegliere la dimensione, la forma, l'estetica e il luogo più adatto nella vostra casa. Vi consigliamo di fare uno schizzo del posizionamento del vostro apparecchio in rapporto al vostro spazio. Il vostro rivenditore Jøtul potrà aiutarvi in questo progetto.

Elenco delle attrezzature esistenti
non dimenticate di prendere nota delle dimensioni dell'interno del vostro camino prima di acquistare un focolare.
Potremo così consigliarvi l'apparecchio più appropriato per evitarvi ogni disagio.
La stessa cosa vale per le condotte fumo.
Se la sezione o l'altezza sono troppo basse o troppo alte rischierete di avere problemi di tiraggio.

Scegliere la potenza giusta per la vostra casa.
Al fine di godere di tutti i benefici della vostra stufa o caminetto, è importante che la sua potenza sia adatta al vostro spazio e alle vostre necessità di riscaldamento. Se il focolare è troppo grande, lo utilizzerete costantemente a regime ridotto e ciò incrosterà i condotti e i vetri. Se è troppo piccolo sarà utilizzato a pieno regime e ridurrà la sua durata nel tempo.

Per consigliarvi meglio il rivenditore ha bisogno di informazioni sulla superficie abitabile e il tipo di isolamento della vostra casa. Mediamente, la potenza necessaria per una casa è da 60 a 70 watts a metro quadro. Questa cifra può variare a seconda della qualità di isolamento, dal numero di finestre, altezza dei soffitti disposizione degli interni. Un indicazione dell'anno di costruzione della casa può aiutare indicativamente nel capire l'efficacia dell'isolamento. Se avete un certificato energetico portatelo al rivenditore.

Peso e portata del pavimento
La maggior parte delle stufe Jøtul può essere posizionata senza necessitare rinforzi a pavimento. In caso di dubbio, parlatene con il rivenditore Jøtul, che procederà a verificare con una visita tecnica.

Condotte fumo
La maggior parte delle difficolta di cattivo funzionamento partono da un errato dimensionamento delle condotte.
Per un funzionamento ottimale, le condotte fumo devono presentare un diametro almeno equivalente al foro dell'apparecchio.
È molto importante l'altezza è bisogna evitare curve in modo da favorire l'espulsione dei fumi. Troverete informazioni supplementari per un buon funzionamento della vostra stufa nel manuale di installazione e di utilizzo.
Se avete il minimo dubbio riguardo al funzionamento del vostro apparecchio non esitate a contattare il vostro rivenditore Jøtul. Potrà adeguare conformemente i vostri condotti fumo o crearne di nuove se necessario.
.

GLI IMPEGNI JØTUL

Da 160 anni, Jøtul si impegna sulla qualità dei propri prodotti. Ecco i nostri impegni che fanno di un prodotto Jøtul una fonte di calore ecologica ed economica.

Garanzia 10 anni

Jøtul s'impegna sulla qualità dei suoi prodotti. La garanzia copre tutte le parti in ghisa ad eccezione del vetro e delle parti soggette ad usura,

Combustione stagna

Le stufe che beneficiano del logo "Combustione stagna" sono equipaggiate di una connessione di arrivo aria diretta esterna. Il raccordo di entrata d'aria diretta migliora il confort e l'efficacia evitando l'ingresso di aria fredda e il prelievo di aria calda dalla casa.

Combustione Pulita CB

Questo logo indica che i modelli sono dotati di un arrivo di aria secondaria o terziaria che permette di ottenere la famosa seconda combustione Jøtul. Questa particolare combustione permette di mantenere rendimenti pressoché costanti garantendo lunghissime autonomie. Il risultato che ne deriva è un basso consumo e una forte limitazione all'apporto di legna (2-3 volte al giorno).

Detrazioni fiscali e conto termico

I prodotti Jøtul beneficiano di sgravi fiscali e dell'incentivo Conto Termico. Rivolgiti al tuo rivenditore per maggiori informazioni. Trovi il rivenditore più vicino a te su www.jotul.it

Conformità

Tutte le nostre stufe sono conformi alla norma europea NF EN-13240.



UN BUON LEGNO... BEN SECCO

Le stufe e i focolari Jøtul sono prodotti con elevate performance ma bisogna utilizzare legna ben secca (18% di umidità massima). La lignite e il carbone non possono essere utilizzati.
Vi diamo qualche consiglio e spiegazione al fine di ottenere un rendimento ottimale del vostro apparecchio.

Riconoscere un legno ben secco...

Umidità ≥ 50%

Dopo il taglio

Umidità < 20%

Dopo 18 o 24 mesi di essiccatura, 36 mesi per la rovere.

Scegliere la legna

Scegliete di preferenza legno di latifoglie decidue che danno buone braci e di conseguenza mantengono il fuoco più a lungo: le qualità migliori sono il faggio, il carpino, il frassino e il rovere, quest'ultimo soprattutto in fase di mantenimento . Per avviare la combustione o riattivarla è possibile utilizzare anche la betulla, legno più tenero e di minore durata rispetto ai precedenti, ma dall'alto potere calorico e di immediata accensione.
Si consiglia di evitare legno tenero come il tiglio e il pioppo e conifere come il pino, l'abete e il larice in quanto provocano rapide incrostazioni.

Stagionatura della legna

Una legna troppo umida brucia male, sviluppa poco potere calorico e rovina il condotto dei fumi ed il focolare.
Raccomandiamo di bruciare legna con una percentuale di umidità dal 15 al 18%.
Per far questo, dovete stoccare la legna tagliata e spaccata in quattro parti della giusta lunghezza in un luogo ben ventilato per almeno 24 mesi.

Un luogo chiuso o una cantina non sono adatti ad immagazzinare la legna in quanto la ventilazione sarà insufficiente. Inoltre incrociate la legna in quanto questo migliorerà notevolmente la circolazione dell'aria e rialzatela da terra, in modo che il suolo non gli trasmetta umidità.

COME ACCENDERE IL FUOCO?

Accendere il fuoco alle volte può risultare difficile. Quando occorre riscaldare un locale ampio e molto freddo, occorre conoscere le tecniche adeguate per l'accensione.



Gli esperti parlano sovente di un'accensione dall'alto in basso e dal basso in alto. Potete accendere il fuoco dall'alto seguito poi dal basso. Consigliamo un'accensione dall'alto verso il basso. Questo metodo produce meno fuliggine e cenere, assicura una migliore alimentazione d'aria e prolunga la durata della fiamma per la prima carica di legna.

Seguite i nostri consigli ed accendere un fuoco sarà un gioco da ragazzi!

Per la prima accensione avrete necessità di:
- qualche pezzo grande di legna
- da 8 a 12 piccoli pezzi per l'accensione
- qualche accendifuoco
- fiammiferi

Passo 1

Aria e pezzi di legna.

Assicuratevi che tutti gli arrivi di aria della vostra stufa siano aperti. Posizionate la legna nel focolare. È importante che la legna sia tagliata e secca. I pezzi di legna dovranno essere spessi almeno come un pugno.

Passo 2

I piccoli pezzi di accensione.

Posizionate 2 o 3 pezzetti di legna per l'accensione sui pezzi più grandi posti in precedenza. La circolazione d'aria è importante lasciate quindi almeno un cm tra i vari pezzi. La legna per l'accensione non deve essere troppo grande, dovrà essere circa tra i due e i quattro cm.

Passo 3

Gli accendi fuoco.

Posizionate gli accendi fuoco sotto i pezzetti di legna per l'accensione, oppure utilizzate della carta di giornale. Da notare che quest'ultimo produrrà più cenere e fuliggine.

Passo 4

Accensione!

L'ultimo passo è semplice, è sufficiente accendere il fuoco e chiudere la porta! Alcune stufe necessitano di tempo per produrre un buon tiraggio.
Se il tiraggio è insufficiente aprite leggermente la porta finché il fuoco non si è ben avviato.

Nota Bene

La legna accesa produce emissione di gas. Le stufe Jøtul sono dotate della tecnologia di combustione pulita CB. Questo significa che la camera di combustione è costruita per bruciare i gas e i fumi prima che vengano evacuati per le condotte, permettendo di ridurre le emissioni inquinanti. Quando la temperatura aumenta, aumenterà anche il tiraggio. È questo il momento di ridurre l'alimentazione d'aria al fine di regolare la combustione.
Se seguirete queste istruzioni ed accenderete il fuoco con qualche grosso pezzo di legna, la prima fiamma durerà circa un'ora. Quando si formerà la brace potrete allora aprire la porta e aggiungere della legna. Piccolo accorgimento è di tenere la porta leggermente aperta prima di aprirla completamente. In questo modo verranno evacuati i gas di combustione per la canna fumaria ed eviterete fumo nel locale.

APPROFITTATE DEL CALORE JØTUL IN TUTTA SERENITÀ

Jøtul fabbrica le sue stufe a legna e caminetti in Norvegia dove esistono le leggi ambientali più severe. Il principale materiale utilizzato è la ghisa ottenuta da materiali di riciclo. La legna è una fonte rinnovabile e una fonte di energia neutra in CO_2 senza impatto sull'effetto serra. Le stufe a legna moderne che beneficiano del sistema di combustione pulita riducono le emissioni di particelle fino al 90% rispetto ai focolari più vecchi.

Un riscaldamento ecologico

Siamo all'avanguardia nel campo della tecnologia a combustione pulita per focolari ecologici. Potete quindi rilassarvi completamente davanti ad una stufa Jøtul. La legna è una fonte rinnovabile presente in abbondanza, quindi permetterà di ridurre le emissioni di gas serra.
In effetti la quantità di CO_2 prodotta dalla combustione si equilibra con la quantità assorbita dagli alberi. Inoltre grazie al sistema di doppia combustione pulita, ridurrete notevolmente il consumo di legna, di emissioni di fumo e particelle. Fabbrichiamo i nostri apparecchi con una particolare cura per l'ambiente esterno ed interno. Vi garantiamo che non utilizziamo metalli pesanti tossici nel trattamento dei pannelli e la nostra produzione è sottoposta a delle regole estremamente rigide in materia di emissioni.

Ecologia fa rima con economia

I progressi tecnologici hanno ridotto considerevolmente la quantità di legna necessaria nelle stufe a legna moderne Jøtul in rapporto ai vecchi focolari per produrre la stessa quantità di calore. Se farete funzionare la vostra stufa correttamente, potrete dimezzare il consumo di legna. Otterrete di conseguenza il massimo del calore risparmiando soldi e consumo di legna.

Cosa intendiamo per combustione pulita?

Quando la legna brucia vengono liberati dei gas e delle particelle. Nei vecchi focolari questi sono trasportati direttamente verso l'alto fuori dal camino sotto forma di fumo e fuliggine.
Le stufe Jøtul sono dotate di un arrivo di aria terziaria preriscaldata, canalizzata nella parte alta della camera di combustione attraverso dei condotti. A contatto di questa i gas e le particelle contenuti nei fumi si infiammano e vengono distrutti fino al 90% creando quindi una seconda combustione.

Il riciclo e la ghisa

Jøtul è fortemente impegnata nella ricerca e nello sviluppo di una produzione più ecologica possibile. Le stufe e i focolari Jøtul sono fabbricati in una delle fonderie più ecologiche e moderne al mondo. I focolari Jøtul sono fabbricati a partire dall'acciaio riciclato che viene fuso e colato per donargli una nuova vita.

Efficienza dei prodotti Jotul

L'efficienza che viene indicata dalle dichiarazioni di conformità in Europa è l'efficienza, normalmente la massima, che si ha a potenza nominale. Questo dato purtroppo è poco indicativo per chi nella pratica lo dovrà usare. L'utilizzatore non saprà mai quando viene raggiunto e come. In Norvegia la normativa è più restrittiva e vengono chieste 4 potenze ed i rendimenti che vengono raggiunti a queste potenze; infine viene fatta una media. I prodotti Jotul vengono progettati per massimizzare questa efficienza (efficienza media); quindi può capitare di non vedere nelle certificazioni europee una alta efficienza che ci si aspetterebbe da un prodotto top di gamma ma abbiamo la sicurezza di un rendimento costante anche a bassi regimi. Tenendo conto che le stufe lavorano per molto del loro tempo a bassi regimi (pensiamo ad esempio al funzionamento notturno), una costanza dei rendimenti da vantaggi oggettivi e spiega le lunghe autonomie dei nostri prodotti. Una particolare costanza dei rendimenti viene ottenuta dai prodotti con combustione pulita CB.
Nel grafico abbiamo indicato un prodotto che segue la direttiva europea e quindi tende a massimizzare l'efficienza alla potenza nominale (linea viola) e un prodotto Jotul (linea rossa).



RISCALDAMENTO PER IRRAGGIAMENTO O CONVEZIONE

La ghisa può sopportare temperature elevate - conserva e distribuisce il calore prodotto in modo uniforme. Troverete nella nostra gamma di prodotti stufe a legna con un riscaldamento per irraggiamento e altre per convezione.

Riscaldamento per irraggiamento

L'irraggiamento è il calore emesso direttamente dall'apparecchio. Questi raggi attraversano l'aria fino a quando incontrano un materiale che possa assorbirli. Questi materiali iniziano quindi a riscaldarsi. Questo tipo di riscaldamento è consigliato per stanze con alti soffitti, per le case esposte al vento o altri luoghi dove volete ottenere un calore rapido e diretto dalla vostra installazione.

Fate attenzione a come sistemerete l'arredamento nella vostra stanza in quanto gli apparecchi raggiungono temperature molto elevate. Per evitare questo fenomeno potete posizionare degli schermi para fuoco in modo di fermare i raggi in determinate direzioni.

Il calore per convezione

Il calore per convezione è creato quando l'aria intorno alla stufa diventa calda, si dilata e si sposta vero l'alto. Se la stufa è dotata di una camera di convezione (pannelli posizionati sui lati con delle aperture in alto e in basso), l'aria entra nella stufa e i pannelli si riscalderanno più rapidamente.Ricordiamo che il riscaldamento per convezione forza con ventole da una sensazione immediate di calore ma lo trasmette in maniera non ottimale creando turbolenze e spostamento di polveri. Evitate quanto possibile questo tipo di trasmissione del calore. Un riscaldamento per convezione impiegherà più tempo per riscaldare una stanza rispetto all'irraggiamento ma scalderà volumi maggiori.

Il riscaldamento per convezione e irraggiamento

La maggior parte degli apparecchi combina questi due sistemi. Di fronte a un prodotto con porta vetrata il fuoco irradierà attraverso il vetro.

Sulla parte posteriore generalmente delle piastre di convezione vengono posizionate per proteggere il muro. Nella maggioranza, i materiali utilizzati per le pannellature laterali vanno a determinare se una stufa funziona per irraggiamento o convezione. In molti prodotti questi due sistemi sono combinati insieme.

In realtà in molti prodotti combinano insieme i due sistemi.

Calore per irraggiamento

Calore per convezione

	JØTUL F 162	JØTUL F 163	JØTUL F 164	JØTUL F 165	JØTUL F 166	JØTUL F 167	JØTUL F 262 S
Pagina	8	8	9	9	9	9	11
Standard :							
Volume riscaldato fino a m^3	270	270	270	270	270	270	270
Rendimento (%)	85,8	85,2	85,8	85,2	85,8	85,2	85,8
Emissioni di CO	0,06	0,10	0,06	0,10	0,06	0,10	0,06
Emissioni di particelle misurate (mg/Nm^3)	20	16	20	16	20	16	20
Lunghezza legna (cm)	33	33	33	33	33	33	33
Potenza (min/nom/max kW)	3,7/5/9	3,7/5/9	3,7/5/9	3,7/5/9	3,7/5/9	3,7/5/9	3,7/5/9
Combustione pulita	•	•	•	•	•	•	•
Aria di combustione diretta (mm)	100	100	100	100	100	100	100
Uscita fumi: Superiore (S)/Posteriore(P)/Laterale(L)	S/P	S/P	S/P	S/P	S/P	S/P	S/P
Ø uscita fumi	150	150	150	150	150	150	150
Peso (kg)	115	115	145	145	140	140	220
Dimensioni(mm) (HxLxP)	903x450x447	903x450x447	1033x450x447	1033x450x447	1033x450x447	1033x450x447	1120x519x491
Cassetto cenere	•	•	•	•	•	•	•
Rialzo per versione High Top							
Attrezzi			•	•			•
Altezza asse foro posteriore (mm)	789	789	919	919	919	919	913
Distanza di sicurezza da muri infiammabili (A/B/C) mm	200/600/500	200/600/500	200/600/500	200/600/500	200/600/500	200/600/500	100/350/100
Distaza di sicurezza da muri ignifughi (D/E) mm	100/300	100/300	100/300	100/300	100/300	100/300	50/150
Distanza di sicurezza per installazione ad angolo (F) mm	150	150	150	150	150	150	50
ACCESSORI:							
Kit accumulo calore per High Top							
Base rotante(360°)							
Rivestimento vetro, fronte (F)/top (T)/ laterale (L)							
Peso top pietra ollare (kg)	• (32 kg)	• (32 kg)	• (32 kg)	• (32 kg)	• (32 kg)	• (32 kg)	
FINITURA:							
Verniciato nero - BP	•	•	•	•	•	•	•
Smalto bianco - WHE		•					
Smalto avorio - IVE							
Smalto marrone maiolica - BRM							
Smalto nero - BBE							

	JØTUL F 263 S	JØTUL F 371	JØTUL F 371 HT	JØTUL F 373	JØTUL F 481	JØTUL F 483	JØTUL F 305 B	JØTUL F 305 LL	JØTUL F 3	JØTUL MF 3	JØTUL F 3 TD
	11	14	14	15	17	17	20	20	25	25	25
	270	240	240	240	300	300	300	300	270	300	270
	85,2	75	75	75	75	75	79	79	78	79	79
	0,10	0,12	0,12	0,12	0,08	0,08	0,07	0,07	0,05	0,30	
	16	36	36	36	6	6	7	7			
	33	30	30	30	30	30	40	40	40	40	40
	3,7/5/9	3,6/5,5/9	3,6/5,5/9	3,6/5,5/9	3,5/6/10	3,5/6/10	3,5/7/10	3,5/7/10	3,4/6/9	3,5/6,5/10	3,4/6/9
	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
	100	100	100	100	80	80	100	100			
	S/P	S/P	S/P	S/P	S/P	S/P	S/P	S/P	S/P/L	S/P	S/P/L
	150	150	150	150	150	150	150	150	150	120	150
	220	163	198	156	198	186	167	143	124	124	124
	1120x519x491	1150x442x452	1526x442x452	1150x442x452	1180x466x460	1180x466x460	848x560x420	790x560x420	707x577x484	707x577x484	707x577x484
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
			•								
	•										
	913	1025	1025	1025	1025	1025	729	670	573	522	573
	100/350/100	160/480/440	160/480/440	160/480/440	120/350/120	120/350/120	100/-/-	100/-/-	350/500/350	800/600/600	350/600/350
	50/150	40/200	40/200	40/200					100/100	100/100	100/100
	50	100	100	100					100		100
			• (60 kg)								
				•		•					
		F/T/L		F/T/L							
		• (10 kg)	• (10 kg)	• (10 kg)			• (34 kg)	• (34 kg)			
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
				•				•			
									•		
									•		
									•		

	JØTUL F 100	JØTUL F 100 SE	JØTUL F 400	JØTUL F 400 SE	JØTUL F 500	JØTUL F 500 SE	JØTUL F 600	JØTUL F 602 CB	JØTUL F 602 N	JØTUL F 8 TD	JØTUL F 118
Pagina	26	26	26	26	27	27	27	28	28	29	29
Standard :											
Volume riscaldato fino a m^3	240	240	360	360	420	420	480	225	225	360	360
Rendimento (%)	78	78	84	84	78	78	78	80	74	75	79
Emissioni di CO	0,18	0,18	0,12	0,12	0,10	0,10	0,10	0,14	0,27	0,28	0,16
Emissioni di particelle misurate (mg/Nm^3)							35	29			26
Lunghezza legna (cm)	40	40	50	50	55	55	55	40	40	50	60
Potenza (min/nom/max kW)	2,7/5/7,5	2,7/5/7,5	3,9/7/12	3,9/7/12	4/8,5/14	4/8,5/14	4/9,5/16	2,3/6/8,5	2,5/7/9,5	4/8/12	4/8/12
Combustione pulita	•	•	•	•	•	•	•	•			•
Combustione stagna			•	•	•	•	•				
Aria di combustione diretta (mm)			80 kit	80 kit	80 kit	80 kit	100 kit				
Uscita fumi: Superiore (S)/Posteriore(P)/ Laterale(L)	S/P	S/P	S/P	S/P	S/P	S/P	S/P	S/P	S/P	S/P	S/P/L
Ø uscita fumi	120	120	150	150	150	150	150	120	120	150	120
Peso (kg)	97	97	158	158	200	200	200	78	60	141	145
Dimensioni(mm) (HxLxP)	570x528x445	570x528x445	744x670x597	744x670x597	740x720x700	740x720x700	800x733x688	640x320x540	640x320x540	760x666x430	785x361x841
Cassetto cenere	•	•	•	•	•	•	•				
Kit di convezione											
Rialzo per versione High Top											
Attrezzi											
Altezza asse foro posteriore (mm)	466	466	645	645	640	640	700	550	550	520	691
Distanza di sicurezza da muri infiammabili (A/B/C) mm	400/550/350	400/550/350	600/400/500	600/400/500	600/400/500	600/400/500	600/400/500	500/400/400	500/400/400	600/300/500	200/800/500
Distaza di sicurezza da muri ignifughi (D/E) mm	40/100	40/100	100/100	100/100	100/100	100/100	100/100	100/100	100/100	100/100	50/100
Distanza di sicurezza per installazione ad angolo (F) mm	40	40	100	100	100	100	100	100	100	100	100
ACCESSORI:											
Kit accumulo calore per High Top											
Base rotante(360°)											
Presa d'aria diretta											
Rivestimento vetro, fronte (F)/top (T)/ laterale (L)											
Peso top pietra ollare (kg)					• (6 kg)	• (6 kg)	• (8 kg)				
Porta in ghisa											
FINITURA:											
Verniciato nero - BP		•	•	•	•	•	•		•	•	•
Smalto bianco - WHE			•		•		•				
Smalto avorio - IVE			•		•		•				
Smalto marrone maiolica - BRM	•		•		•		•	•			
Smalto nero - BBE											

COMBUSTIONE PULITA

Le nostre stufe sono dotate di un sistema di doppia combustione che trasforma fino al 90% dei gas e particelle in calore. Quindi anche le emissioni di fumi sono ridotte.

COMBUSTIONE STAGNA

Le nostre stufe dotate di combustione stagna permettono un raccordo diretto di aria esterna (attraverso il muro dietro la stufa o da pavimento)

	JØTUL FS 91	JØTUL FS 162	JØTUL FS 165 I 400	JØTUL FS 165 I 530	JØTUL FS 166	JØTUL FS 173	JØTUL FS 350	JØTUL CUBE I 400	JØTUL CUBE I 530
Pagina	31	32	36	32	33	33	33	34-35	34-35
Standard :									
Volume riscaldato fino a m^3	300	240	420	420	510	300	360	270	420
Rendimento (%)	79	75	79	71	77	77	79	79	71
Emissioni di CO	0,08	0,12	0,08	0,25	0,12	0,07	0,09	0,08	0,25
Emissioni di particelle misurate (mg/Nm^3)	6						20	36	
Lunghezza legna (cm)	30	30	40	50	55	50	35	40	50
Potenza (min/nom/max kW)	3,5/6/10	3,6/5,5/9	3,7/6/9	4/9/14	3,8/14/17	3,9/7/12	3,2/8/12	3,7/6/9	4/9/14
Combustione pulita	•	•	•			•	•	•	
Combustione stagna	•	•	•		•	•	•	•	
Aria di combustione diretta (mm)	80	100	2x60		2x80	80-100	80	2x60	
Uscita fumi: Superiore(S)/ Posteriore(P)/Laterale(L)	S/P	S/P	S	S/P	S/P	S/P	S/P	S	
Ø uscita fumi	150	150	150	180	180	150	150	150	180
Peso (kg)	281	434	460	475	660	452	482	219-256	234-278
Dimensioni (mm) (HxWxD)	1570x525x480	1580x602x602	1835x872x496	1835x872x496	1835x1025x536	1695x574x530	1791x715x496	1253x780x485	1253x780x485
Cassetto cenere	•	•							
Altezza asse foro posteriore (mm)	1390	1050	1587	1587	1587		1587	1253	1253
Distanza di sicurezza da muri infiammabili (A/B/C) mm	100/350/100	100/410/100	50/400/-	50/400/-	50/400/-	70/700/-	40/300/-	250/400/150	250/400/150
Distancza di sicurezza da muri ignifughi (D/E) mm						-/500		30/300	30/300
Distanza di sicurezza per muri ad angolo (F) mm								30	30
Accoglie il modello	Jøtul F 480	Jøtul F 370	Jøtul I 400	Jøtul I 530	Jøtul I 570	Jøtul I 520	Jøtul I 350	Jøtul I 400	Jøtul I 530
ACCESSORI:									
Pietra ollare uscita lat.							•		
Attrezzi								•	•
Cornice di finitura					•				
FINITURA:									
Verniciato nero - BP	•	•	•	•	•	•	•	•	•

SCHEMA LATERALE

Le distanze di sicurezza si riferiscono esclusivamente agli apparecchi. La conformità dei raccordi devono seguire le norme tecniche in vigore e sono responsabilità dell'installatore. Per altre configurazioni consultate il manuale d'uso.



TIMELESS NORWEGIAN CRAFT

JØTUL®

COMBATTIAMO IL FREDDO DAL 1853

Dal 1853, Jøtul sviluppa l'arte del calore con la stessa passione.
Nella pura tradizione norvegese fabbrichiamo per voi delle stufe a legna e focolari in ghisa garanzia di qualità durata e design intelligente.

Inoltre i nostri prodotti attraversano le generazioni adattandosi a case antiche o moderne.

Scarica su App Store

UN'AVVENTURA NORVEGESE DA 160 ANNI

La denominazione iniziale dell'azienda era Kværner: fabbricante di articoli in ghisa, tra cui le molto apprezzate stufe. Negli ultimi anni del XIX secolo, l'azienda diventa una delle più grandi fonderie di stufe in Norvegia, ed inizia la vendita anche all'estero.

All'inizio del XX secolo, Kværner divenne la fabbrica più grande e moderna del paese, concentrandosi essenzialmente sulla produzione di turbine e macchine utensili per la lavorazione del legno. Questa fu la via scelta per lo sviluppo della Società e la fonderia delle stufe fu venduta. Era il 1916.
Herman Anker, all'epoca un giovane di 26 anni, acquistò la fonderia ribattezzandola Kværner Ovnstøperi. Volle costituire una azienda partendo dall'antica tradizione norvegese di lavorazione del ferro, concentrandosi sugli aspetti artistici della fusione e sulla qualità del prodotto. Fu inoltre uno dei primi a capire l'importanza della pubblicità e della buona organizzazione della distribuzione. Così nacque il marchio Jøtul e l'azienda ne prenderà il nome.

Jøtul fu duramente colpita dalla crisi degli anni 20, ma fu salvata da Johannes Gahr.
Condividendo le qualità del suo predecessore, con molta audacia, traghettò Jøtul fuori dalla crisi facendola crescere sino a diventare il primo produttore di stufe della Norvegia.
Durante i 20 anni successivi alla seconda guerra mondiale, Jøtul continuò a rafforzare la sua posizione sul mercato norvegese nonostante la bassa richiesta di stufe a legna dovuta alla comparsa di combustibili come il petrolio e il gas. A metà degli anni '60 rimaneva un numero esiguo di fonderie in Norvegia, di cui Jøtul era la più grande. Jøtul si spostò verso settori che garantivano un migliore futuro all'azienda, e già dalla fine degli anni '50 l'azienda iniziò a consegnare i suoi primi apparecchi a combustibile liquido, che, negli anni '70 furono senza dubbio la maggior fonte di reddito.
Durante gli anni '70, le molteplici crisi del petrolio fecero aumentare la domanda di stufe a legna in molti paesi, e questa fu l'occasione per far rivivere la lunga tradizione Jøtul del riscaldamento a legna.
Nel 1977, la famiglia Gahr decise di vendere l'azienda a Norcem, una grande società norvegese di respiro internazionale, dando un'impennata alle esportazioni Jøtul. A metà degli anni 80 fu compiuto un ulteriore passo con l'acquisizione di diverse fonderie e società di importazione negli Stati Uniti e in Europa. Alla fine del decennio Jøtul riprogettò le sue strategie all'estero in seguito alla crisi di fine anni '80 .

Nel corso degli ultimi 10, Jøtul ha ricostruito la sua rete internazionale ed è diventata leader mondiale con filiali e piattaforme di distribuzione in tutti i continenti.
Nel corso di questi 160 anni, l'azienda ha conosciuto alti e bassi riuscendo sempre a superare e a continuare il suo sviluppo.
Il suo successo può essere attribuito al coraggio, al desiderio e alla capacità di adattamento ai nuovi bisogni del mercato. Per questo Jøtul è divenuta più forte di tanti altri produttori di stufe a legna diventando un leader mondiale nel suo settore. Un ruolo determinante è stato svolto dai partner dell'azienda in primis i suoi rivenditori che con passione hanno reso il marchio senza tempo. Grazie!

Rivenditore autorizzato:

ARREDOCASA
Armani

Via Circonvallazione, 5
38079 - TIONE DI TRENTO (TN)
Tel. 0465/321914 - Fax. 0465/323124
www.armaniarredocasa.it
info@armaniarredocasa.it