ORANIER

ARREDOCASA Armani

www.oekotherm.it

Collezione 2015

STUFE CAMINETTO e TERMOSTUFE

Stufe caminetto a legna

Artica S 26
Artica M 27
Calanda 4 19
Calanda 6 20
Calanda 8 21
Calanda angolare 22
Cascade 39
Columna acciaio CalorPIÙ 28
Columna CalorPIÙ 29
Concept Pro 37
Eleganza 5 24
Eleganza 7 25
Elite 10
Elite Maxi / Elite Maxi CalorPIÙ 11
Essenza 17
Evolution S 30
Evolution CalorPIÙ 31
Icon 16
Mira angolare 23
Penta 38
Prestige M 12
Prestige CalorPIÙ 13
T-Concept 36
Tendenza 14
Tendenza 360 15
Trend 34
Vogue S 32
Vogue M 33
X-Concept 35

Elite, Elite Maxi / Elite Maxi CalorPIÙ	10 / 11
Prestige M, Prestige CalorPIÙ	12 / 13
Tendenza, Tendenza 360	14 / 15
Icon	16
Essenza	17
Calanda 4 / 6 / 8	19 - 21
Calanda angolare	22
Mira angolare	23
Eleganza 5 / 7	24 / 25
Artica S / M	26 / 27
Columna acciaio CalorPIÙ / Columna CalorPIÙ	28 / 29
Evolution S / Evolution CalorPIÙ	30 / 31
Vogue S / M	32 / 33
Trend	34
X-Concept, T-Concept	35 / 36
Concept Pro	37
Penta	38
Cascade	39

ORANIER
Heiztechnik

Stufe in maiolica

Aurora

40

Alpina angolare

42

Regina Deco angolare

43

Stilo

41

Aurora 40
Stilo 41
Alpina angolare 42
Regina Deco angolare 43

Caminetti monoblocco

56/57E

44

56/57C

44

56/57P

44

56/57E 44
56/57C 44
56/57P 44

Termostufe a legna

AcquaCubo

48

AcquaCurvo

49

AcquaEvolution

50

Calanda Acqua

52

Eleganza Acqua

54

Prestige Acqua

51

AcquaCubo 48
AcquaCurvo. 49
AcquaEvolution 50
Prestige Acqua 51
Calanda Acqua 52
Eleganza Acqua 54

Termocamini a legna

Idroterm 1500E

55

Idroterm 1500C

55

Idroterm 1500P

55

Idroterm 1500E 55
Idroterm 1500C 55
Idroterm 1500P 55

Stufe caminetto a gas metano

Artemis Vertico

61

Elba

60

Main Panorama

59

Mosel Plan

58

Mosel Prisma

58

Mosel Plan. 58
Mosel Prisma. 58
Main Panorama 59
Elba. 60
Artemis Vertico 61

ORANIER – Un’azienda tedesca con una lunga tradizione

Stabilimento ORANIER a Gladenbach (Germania)

L’impresa ORANIER ha alle spalle quasi 100 anni di storia. Fondata a Dillenburg, la culla della casa reale olandese, nel 2000 si è fusa con la ditta Justus e si è trasferita a Gladenbach, una città dell’Assia centrale.

ORANIER è da sempre impegnata in un costante e continuo miglioramento della produzione di stufe e camini, curando le apprezzate virtù tedesche dell’innovazione tecnologica, della qualità e dell’assistenza – L’impegno è tradizione!

Tecnica innovativa e rispettosa dell’ambiente

ORANIER ha acquisito particolari competenze nelle stufe a combustibile solido e a gas, una competenza che trova riscontro nello sviluppo di nuovi prodotti. In primo piano vi sono la funzionalità e l’efficienza energetica in combinazione con un design piacevole e moderno. Tutte le stufe ORANIER si caratterizzano per una tecnica di combustione ottimizzata con un consumo minimo di combustibile.

Grazie alla loro tecnologia avanzata i prodotti ORANIER non solo rispondono alle più recenti normative vigenti in Germania e in altri Stati europei con legislazione rigida in materia ambientale, ma addirittura garantiscono emissioni di gran lunga inferiori ai valori limite prescritti. In tal modo si garantisce che tutte le stufe caminetto ORANIER potranno essere utilizzate anche in futuro senza alcuna limitazione - L’impegno è tradizione!

Alti standard qualitativi

Un obiettivo aziendale che ORANIER si prefigge da sempre con particolare impegno. Qualità nella progettazione tecnica, nell'esecuzione di componenti importanti, la scelta di tutti i materiali impiegati e l'esecuzione ed il controllo di tutti i processi produttivi vengono assicurati dalla definizione e dal rispetto dei relativi standard di qualità. Fornitori e dipendenti vengono così coinvolti nella responsabilità della qualità – L'impegno è tradizione!

Assistenza professionale continua

Alla ORANIER si è in buone mani. L'impresa si avvale nella commercializzazione dei suoi prodotti di una rete ben addestrata di rivenditori specializzati in grado di assistere con competenza l'acquirente nella scelta del prodotto giusto e nella risposta a questioni tecniche.

La buona assistenza per ORANIER non finisce con la stipula del contratto. Per questo motivo ORANIER conserva più di 5.000 pezzi di ricambio in magazzino per poterli fornire anche fino a 10 anni dopo l'uscita di produzione di una serie di stufe – L'impegno è tradizione!

conforme a BImSchV
ORANIER
Per un futuro pulito

Rendimento



CO (mg/Nm³)



Polveri (mg/Nm³)



Alta efficienza e massimo rispetto dell'ambiente

Da sempre le stufe ORANIER sono fra i focolari più puliti e con i valori più bassi d'emissioni.

Lo standard tedesco DINplus, il Regolamento Federale Tedesco per la protezione contro le emissioni inquinanti (BImSchV), e la norma austriaca 15a B-VG stabiliscono i requisiti più severi in Europa. Ma noi di ORANIER ci accontentiamo solo del meglio e perciò abbiamo sviluppato una tecnologia di combustione che non si limita a rispettare queste restrittive regole, ma le supera di gran lunga. Il risultato sono rendimenti più elevati e valori d'emissione che sono nettamente al di sotto dei più rigorosi limiti in Europa che entreranno in vigore in Germania a partire dal 2015 (BImschV livello 2).

Risparmio 50%

Incentivi sul risparmio energetico

Tutti i prodotti ORANIER soddisfano i requisiti per la detrazione fiscale del 50% ai fini Irpef in materia di interventi per il recupero del patrimonio edilizio e opere finalizzate al risparmio energetico (aliquota 50% valida fino al 31.12.2014; 40% fino al 31.12.2015; successivamente: 36%).**

** Normativa in vigore al momento della stampa del presente catalogo. Prima dell'acquisto verificare l'applicabilità di tali norme alle proprie condizioni e accertarsi che non siano occorse variazioni nel trattamento fiscale.



* nelle stufe con sistema di regolazione automatica dell'aria

La stufa caminetto ad accumulo di calore

La stufa ad accumulo di calore sa fare di più. Accumula e mantiene il calore prodotto dal fuoco, rilasciandolo gradualmente nell'ambiente per irraggiamento. Riscalda così l'ambiente anche dopo lo spegnimento del fuoco.

La combinazione tra il kit accumulatore CalorPIÙ e le altre tecnologie integrate nelle stufe ORANIER ad accumulo (sistema di postcombustione con aria terziaria, rivestimento del focolare in pregiata vermiculite speciale, aperture dell'aria convettiva chiudibili, ecc.) garantisce lo sfruttamento ottimale del calore prodotto dalla legna.

CalorPIÙ - Calore confortevole a lunga durata

- Speciale massa d'accumulo appositamente sviluppata e composta da pietre refrattarie HST di prima scelta
- Densità particolarmente elevata di 2,9 kg / dm³
- Conducibilità termica pressoché costante di 1,2 W / mK
- Temperatura d'impiego fino a 1200°C
- Con la tecnologia ORANIER CalorPIÙ si ottiene una distribuzione omogenea del calore in tutto l'ambiente, eliminando i picchi di calore ed aumentando il comfort
- CalorPIÙ rende possibile un rilascio graduale del calore fino a 13 ore.



Legenda simboli

Caratteristiche di prodotto

Nei nostri prodotti diamo la massima importanza ad un design vincente, ad un'elevata dotazione e ad una tecnica ottimale e rispettosa della natura. I prodotti descritti nelle pagine seguenti offrono diversi pregevoli vantaggi che sono rappresentati dai seguenti simboli:

Rivestimento profilato della camera di combustione

Il rivestimento della camera di combustione in elementi profilati di vermiculite ad elevata resistenza e dalla piacevole superficie non è pensato solo per un fatto estetico, ma favorisce anche la turbolenza dei gas di combustione e provvede in tal modo ad una combustione particolarmente pulita ed efficiente.

Accumulatore di calore "CalorPIÙ"

La speciale massa di accumulo, a seconda del calore accumulato, è in grado di rilasciare un piacevole calore anche fino a 13 ore dopo lo spegnimento del fuoco. Una soluzione particolarmente efficiente per un calore di lunga durata a fronte di consumi contenuti di combustibile!

Regolazione automatica

Il dispositivo automatico regola il dosaggio ottimale dell'aria di combustione in base al combustibile in uso (legna/ tronchetti di legno o mattonelle di lignite). Ne consegue un maggiore comfort di utilizzo e una combustione ottimale.

Esercizio 24 ore su 24

Una particolare caratteristica di elevata qualità e rispetto dell'ambiente. La stufa può funzionare senza limiti di tempo.

Collaudi internazionali: conformità alle più rigorose disposizioni in Europa

Il rispetto dei più severi criteri in materia di sicurezza e di tutela dell'ambiente è da sempre un impegno di primaria importanza per ORANIER. Pertanto, oltre ad ottemperare ai requisiti delle norme europee EN le stufe camino ORANIER soddisfano anche le più rigorose disposizioni nazionali e regionali (vedi pag. 6): 15a-BVG (Austria); VKF/AEAI (Svizzera); Monaco, Ratisbona, Stoccarda, DINplus, BImSchV2 (Germania), ecc.

Rendimento ottimale

La tecnica di combustione delle singole stufe ORANIER mira al raggiungimento del rendimento ottimale. Il rendimento descrive la parte effettivamente utilizzabile dell'energia del combustibile. L'energia residua non va persa, ma viene utilizzata per un funzionamento corretto della canna fumaria.

Porta con meccanismo ORANIER SAFE

Il sistema di chiusura idraulico estremamente performante garantisce un movimento fluido e silenzioso della porta e la perfetta chiusura ermetica.
Nota: Solo stufe con questo sistema di chiusura possono ottenere il collaudo DIBt che consente l'installazione sicura della stufa in case passive e case con impianto di ventilazione meccanica controllata.

Chiusura a più punti

La chiusura a più punti impedisce la deformazione dello sportello del focolare nonostante le temperature elevate. Inoltre, grazie alla tenuta particolarmente buona, viene garantita un'assoluta sicurezza e s'impedisce un accesso d'aria indesiderato nella stufa, mantenendo così stabile la qualità della combustione all'interno.

Presa d'aria esterna (opzionale)

Nelle case clima e nelle altre case isolate termicamente e/o con impianti di ventilazione controllata, l'aria di combustione va prelevata all'esterno in modo che non possa insorgere una depressione nell'ambiente in cui si trova la stufa. Per l'installazione in ambienti di questo tipo l'aria fresca può essere convogliata direttamente nella camera di combustione della vostra stufa caminetto ORANIER (raccordo e condotto dall'esterno da ordinare come optional).

Vetro pulito

Un flusso d'aria preriscaldata ed appositamente convogliato crea una naturale ed invisibile barriera impedendo così la condensa ed il deposito di fumi all'interno del vetro. In tal modo il vetro delle stufe caminetto ORANIER rimane pulito.

Triplice sistema d'aerazione

Lo speciale triplice sistema d'areazione ORANIER provvede sempre ad un'aria di combustione con un dosaggio ottimale lì dove serve per il processo di combustione. Una combustione particolarmente pulita ed efficiente con un consumo limitato di combustibile è il risultato desiderato.

Combustibile

Le stufe camino ORANIER consentono di bruciare legna, tronchetti di legno o mattonelle di lignite. In molti modelli la lunghezza della legna può raggiungere i 40 cm, in alcuni modelli addirittura anche molto di più.

Maniglia autoraffreddante

La maniglia ergonomica può essere maneggiata senza problemi anche durante la fase di riscaldamento. Infatti, per alcune stufe la maniglia è posizionata al di sotto della camera di combustione e non si riscalda; per altre, la maniglia è vuota e viene raffreddata grazie ad una circolazione d'aria al suo interno.

Elite, acciaio marrone

Elite, acciaio nero

Elite

La cura dei particolari ed il suo aspetto molto elegante e raffinato sono solo le sue qualità più evidenti, in quanto le sue caratteristiche tecniche ne fanno una stufa all'avanguardia. Il piano fuoco della stufa Elite è in ghisa, mentre le pareti della camera di combustione sono rivestite in vermiculite di altissima qualità che consente il raggiungimento di elevate temperature interne e, quindi, una maggiore efficienza energetica.

Finitura stufa:

- acciaio nero
- acciaio marrone

Dati tecnici:

Modello		Elite
Altezza	cm	125
Larghezza	cm	Ø 45,6
Profondità	cm	Ø 45,6
Potenza consigliata min.-max.	kW	3 - 8
Potenza termica nominale DIN	kW	6,0
Volume riscaldabile*	m^3	100 - 260
Attacco scarico fumi		sup.
Tubo uscita fumi	mm	Ø 150
Presa d'aria esterna (opzionale)	mm	Ø 100
Tiraggio (depressione minima)	Pa	12
Dimensione vetro (senza serigrafia)	cm	40 x 39,5
Peso (incl. imballaggio)	kg	140

* I dati relativi ai volumi riscaldabili possono variare a seconda dei seguenti fattori: isolamento termico dell'edificio e tenuta dei serramenti, esposizione dell'edificio, zona climatica, altitudine, temperatura esterna, qualità della legna, utilizzo della stufa come unica fonte di calore o come riscaldamento supplementare.



Elite Maxi, acciaio marrone

Kit accumulo CalorPIÙ:
· calore a lunga durata
· calore sano e gradevole
· minor consumo di legna

Elite Maxi, acciaio nero

Elite Maxi / Elite Maxi CalorPIÙ

Elite Maxi è la versione più alta della stufa Elite. Può essere dotata dell'innovativo sistema di accumulo ORANIER CalorPIÙ (optional) che vi offre un lungo e graduale rilascio del calore, senza dover rinunciare a un rapido riscaldamento dell'ambiente.

Finitura stufa:

· acciaio nero
· acciaio marrone

Dati tecnici:

Modello		Elite Maxi / Elite Maxi CalorPIÙ
Altezza	cm	150,4
Larghezza	cm	Ø 45,6
Profondità	cm	Ø 45,6
Potenza consigliata min.-max.	kW	3 - 8
Potenza termica nominale DIN	kW	6,0
Volume riscaldabile*	m^3	100 - 260
Attacco scarico fumi		sup. o post.
Tubo uscita fumi	mm	Ø 150
Presa d'aria esterna (opzionale)	mm	Ø 100
Tiraggio (depressione minima)	Pa	12
Dimensione vetro (senza serigrafia)	cm	40 x 39,5
Peso (incl. imballaggio) senza (con) kit CalorPIÙ	kg	148 (220)

* vedi pag. 10



Prestige M, acciaio nero/top in pietra calcarea crema



top in vetro temperato

top in pietra ollare

top in pietra arenaria

Prestige M

Prestige con la sua forma rotonda è così versatile da trovare spazio anche ad angolo, soluzione ottimale per sfruttare e ottimizzare lo spazio.
La stufa è dotata di una grande porta in vetro serigrafato nero e di un pratico vano portalegna con sportello a scomparsa click-clack.

Finitura stufa:

acciaio nero con piano superiore in:

- vetro temperato
- pietra ollare
- pietra arenaria
- pietra calcarea crema

Dati tecnici:

Modello		Prestige M
Altezza	cm	vetro 122,7 / pietra 126,2
Larghezza	cm	Ø 52
Profondità	cm	Ø 52
Potenza consigliata min.-max.	kW	4 - 8
Potenza termica nominale DIN	kW	6,0
Volume riscaldabile*	m^3	120 - 260
Attacco scarico fumi		sup. o post.
Tubo uscita fumi	mm	Ø 150
Presa d'aria esterna (opzionale)	mm	Ø 100
Tiraggio (depressione minima)	Pa	12
Dimensione vetro (senza serigrafia)	cm	48,2 x 34
Peso (incl. imballaggio)	kg	vetro 160 / pietra 167

* vedi pag. 10



Dettaglio:
piano fuoco in ghisa massiccia, lati in vermiculite profilata

Prestige CalorPIÙ, acciaio nero/top in pietra ollare

Prestige CalorPIÙ

Un design d'avanguardia conferisce a questa stufa un'impronta inconfondibile e un'identità unica, rendendola un vero e proprio oggetto del desiderio. La particolare altezza della stufa oltre a contribuire a un design accattivante, crea lo spazio necessario per incorporare nella parte alta il collaudato kit accumulatore CalorPIÙ, compreso di serie nella fornitura.

Finitura stufa:

acciaio nero con piano superiore in:

- vetro temperato
- pietra ollare
- pietra arenaria
- pietra calcarea crema

Prestige CalorPIÙ è anche disponibile nella versione idro (vedi pag. 51)

Dati tecnici:

Modello		Prestige CalorPIÙ
Altezza	mm	vetro 146,5 / pietra 150
Larghezza	mm	Ø 52
Profondità	mm	Ø 52
Potenza consigliata min.-max.	kW	4 - 9
Potenza termica nominale DIN	kW	7,0
Volume riscaldabile*	m^3	120 - 280
Attacco scarico fumi		sup. o post.
Tubo uscita fumi	mm	Ø 150
Presa d'aria esterna (opzionale)	mm	Ø 100
Tiraggio (depressione minima)	Pa	12
Dimensione vetro (senza serigrafia)	cm	48,2 x 34
Peso (incl. imballaggio)	kg	286

* vedi pag. 10



Kit accumulo CalorPIÙ:
· calore a lunga durata
· calore sano e gradevole
· minor consumo di legna

Dettaglio:
piano fuoco in ghisa massiccia, lati in vermiculite profilata

Tendenza, acciaio nero/top in vetro

top in pietra ollare

top in pietra arenaria

top in maiolica verde natura

top in maiolica rosso bordeaux

top in maiolica bianco puro

top in maiolica noce mélange

Tendenza

Le tendenze nel campo dell'arredamento cambiano continuamente, ma una stufa ORANIER è un investimento per la vita. È quindi importante avere sempre la possibilità di rinnovare l'aspetto della stufa senza spendere troppo. Per questo, Tendenza vi offre sette diversi top in vari colori. Scegliete quello più in sintonia con il vostro arredamento e se in futuro desiderate cambiare look alla stanza, giocate semplicemente con i colori della vostra stufa.

Finitura stufa:

acciaio nero con piano superiore in:

- vetro temperato
- pietra ollare
- pietra arenaria
- maiolica verde natura
- maiolica rosso bordeaux
- maiolica bianco puro
- maiolica noce mélange

Dati tecnici:

Modello		Tendenza
Altezza	cm	98,6 (top vetro 97,1)
Larghezza	cm	Ø 45,8
Profondità	cm	Ø 45,8
Potenza consigliata min.-max.	kW	3 - 7
Potenza termica nominale DIN	kW	5,0
Volume riscaldabile*	m^3	80 - 220
Attacco scarico fumi		sup. o post.
Tubo uscita fumi	mm	Ø 150
Presa d'aria esterna (opzionale)	mm	Ø 100
Tiraggio (depressione minima)	Pa	12
Dimensione vetro	cm	41,8 x 30,8
Peso (incl. imballaggio)	kg	130 (top vetro 120)

* vedi pag. 10

Tendenza 360, acciaio nero/top in maiolica rosso bordeaux

Tendenza 360

Tendenza 360 è piccola nelle dimensioni, ma grande in eleganza e raffinatezza. I suoi tre ampi vetri autopulenti vi consentono di ammirare lo spettacolo della fiamma da qualunque angolazione e rendono questa stufa la vera protagonista dell'ambiente.

Finitura stufa:

acciaio nero con piano superiore in:

- vetro temperato
- pietra ollare
- pietra arenaria
- maiolica verde natura
- maiolica rosso bordeaux
- maiolica bianco puro
- maiolica noce mélange

Dati tecnici:

Modello		Tendenza 360
Altezza	cm	98,6 (top vetro 97,1)
Larghezza	cm	Ø 45,8
Profondità	cm	Ø 45,8
Potenza consigliata min.-max.	kW	3 - 7
Potenza termica nominale DIN	kW	5,0
Volume riscaldabile*	m^3	80 - 220
Attacco scarico fumi		sup. o post.
Tubo uscita fumi	mm	Ø 150
Presa d'aria esterna (opzionale)	mm	Ø 100
Tiraggio (depressione minima)	Pa	12
Dimensione vetro frontale	cm	41,8 x 30,8
Dimensione vetri laterali	cm	41,8 x 15
Peso (incl. imballaggio)	kg	130 (top vetro 120)

* vedi pag. 10

Icon, acciaio nero

Icon

Icon è la nuova stufa di ORANIER ideata per gli amanti del design e delle nuove tendenze. Un gioco di materia, di piacevole contrasto tra la leggerezza del frontale in vetro e lo spessore della cornice perimetrale in acciaio. Esso è sottolineato dall'armoniosa combinazione tra superfici nere lucide e opache che assieme alla cornice chiara determinano un'unità visiva indiscutibile.

Icon non è solo una stufa dal design esclusivo, ma con un rendimento superiore all'86%, rappresenta anche una delle stufe a legna più efficienti oggi presenti sul mercato.

Finitura stufa:

· acciaio nero

Dati tecnici:

Modello		Icon
Altezza	cm	117,2
Larghezza	cm	60
Profondità	cm	45,3
Potenza consigliata min.-max.	kW	4 - 8
Potenza termica nominale DIN	kW	6,0
Volume riscaldabile*	m^3	120 - 260
Attacco scarico fumi		sup. o post.
Tubo uscita fumi	mm	Ø 150
Presa d'aria esterna (opzionale)	mm	Ø 100
Tiraggio (depressione minima)	Pa	12
Dimensione vetro	cm	57,7 x 51,4
Peso (incl. imballaggio)	kg	141

* vedi pag. 10



Dettaglio: frontale in vetro nero

Dettaglio: elegante cornice perimetrale in acciaio inox

Dettaglio: maniglia a scomparsa

Essenza, acciaio nero

reddot award 2014
winner

Essenza, pietra calcarea
crema/ acciaio nero

Essenza, pietra ollare/ acciaio grigio ghisa

Essenza

Essenza concilia esigenze di riscaldamento con un design d'avanguardia. L'innovativa versione con rivestimento in pietra calcarea crema è stata premiata con il **"reddot award 2014"**, un premio ambito a livello mondiale e ulteriore garanzia dell'eleganza funzionale propria di questa stufa caminetto.

Rivestimento / finitura stufa:

- acciaio nero
- pietra ollare / acciaio grigio ghisa
- pietra calcarea crema / acciaio nero

Dati tecnici:

Modello		Essenza
Altezza (incl. piano superiore)	cm	126,2
Larghezza	cm	Ø 52
Profondità	cm	Ø 52
Potenza consigliata min.-max.	kW	3 - 8
Potenza termica nominale DIN	kW	6,0
Volume riscaldabile*	m^3	100 - 260
Attacco scarico fumi		sup. o post.
Tubo uscita fumi	mm	Ø 150
Presa d'aria esterna (opzionale)	mm	Ø 100
Tiraggio (depressione minima)	Pa	12
Dimensione vetro	cm	48,2 x 34
Peso (incl. imballaggio)	kg	acciaio 152 / pietra 207

* vedi pag. 10



ORANIER
Heiztechnik

Calanda 4, pietra ollare/
acciaio grigio ghisa

Calanda 4, maiolica noce mélange/
acciaio grigio ghisa

Calanda 4, maiolica bianco
puro/ acciaio grigio ghisa

Calanda 4, maiolica grigio lava/ acciaio nero

Calanda 4

Abitiamo e viviamo in modo diverso e diamo la nostra impronta personale alle cose di cui ci circondiamo. Per questa ragione le stufe Calanda oltre ad essere disponibili in tre diverse varianti di potenza, possono essere fornite con vari rivestimenti a scelta. Inoltre, le pietre e maioliche del rivestimento continuano a diffondere un piacevole calore anche a fuoco ormai spento.

Rivestimento / finitura stufa:

Corpo stufa disponibile in:
- acciaio grigio ghisa
- acciaio nero

Rivestimento laterale disponibile in:
- acciaio
- pietra ollare
- pietra arenaria
- granito Persia
- granito Paradiso
- maiolica champagne
- maiolica grigio lava
- maiolica rosso fragolina
- maiolica noce mélange

(vedi colori a pag. 63)

Dati tecnici:

Modello		Calanda 4
Altezza	cm	106,6** / 108,6
Larghezza	cm	51,5
Profondità	cm	37,6
Potenza consigliata min.-max.	kW	3 - 7
Potenza termica nominale DIN	kW	5,0
Volume riscaldabile*	m^3	80 - 220
Attacco scarico fumi		sup. o post.
Tubo uscita fumi	mm	Ø 150
Presa d'aria esterna (opzionale)	mm	Ø 100
Tiraggio (depressione minima)	Pa	11
Dimensione vetro	cm	43,5 x 29,5
Peso (incl. imballaggio)	kg	100** / 163

* vedi pag. 10, ** versione acciaio senza piano superiore in pietra (opzionale)



Maniglia autoraffreddante

Rivestimento del focolare in
elementi profilati di vermiculite

Calanda 6, maiolica noce mélange/ acciaio grigio ghisa

Calanda 6, pietra arenaria/ acciaio grigio ghisa

Calanda 6, maiolica grigio lava/ acciaio nero

Calanda 6, maiolica bianco puro/ acciaio grigio ghisa

Calanda 6

Con il loro grande vetro curvo le stufe camino Calanda offrono una visione integrale dell'affascinante spettacolo del fuoco. Inoltre, la geometria ottimizzata del focolare e il sistema di immissione d'aria terziaria permettono di ottenere la miglior combustione possibile con le minime emissioni.

Rivestimento / finitura stufa:

Corpo stufa disponibile in:
- acciaio grigio ghisa
- acciaio nero

Rivestimento laterale disponibile in:
- acciaio
- pietra ollare
- pietra arenaria
- granito Persia
- granito Paradiso
- maiolica champagne
- maiolica grigio lava
- maiolica bianco puro
- maiolica rosso fragolina
- maiolica noce mélange

(vedi colori a pag. 63)

Dati tecnici:

Modello		Calanda 6
Altezza	cm	110,8** / 114
Larghezza	cm	59,8
Profondità	cm	47,2
Potenza consigliata min.-max.	kW	4 - 8
Potenza termica nominale DIN	kW	6,5
Volume riscaldabile*	m^3	120 - 260
Attacco scarico fumi		sup. o post.
Tubo uscita fumi	mm	Ø 150
Presa d'aria esterna (opzionale)	mm	Ø 100
Tiraggio (depressione minima)	Pa	12
Dimensione vetro	cm	45 x 38,5
Peso (incl. imballaggio)	kg	130** / 185

* vedi pag. 10, ** versione acciaio senza piano superiore in pietra (opzionale)



Maniglia autoraffreddante

Rivestimento del focolare in elementi profilati di vermiculite

Calanda 8, acciaio grigio ghisa

Calanda 8, maiolica champagne/ acciaio nero

Calanda 8, pietra ollare/ acciaio nero

Calanda 8, pietra ollare/ acciaio grigio ghisa

Calanda 8

Calanda 8 è la stufa caminetto più potente della serie Calanda ed è capace di riscaldare agevolmente ambienti particolarmente grandi. La camera di combustione è molto ampia e può ospitare ceppi lunghi fino a 50 cm.

Rivestimento / finitura stufa:

· acciaio grigio ghisa
(accessorio: top in pietra ollare)
· pietra ollare/ acciaio grigio o nero
· pietra arenaria/ acciaio grigio o nero
· granito Persia/ acciaio grigio o nero
· granito Paradiso/ acciaio grigio o nero
· maiolica champagne/ acciaio grigio o nero
· maiolica grigio lava/ acciaio grigio o nero
· maiolica bianco puro/ acciaio grigio o nero
· maiolica rosso fragolina/ acciaio grigio o nero
· maiolica noce mélange/ acciaio grigio o nero

(vedi colori a pag. 63)

Dati tecnici:

Modello		Calanda 8
Altezza	cm	120,5** / 123,5
Larghezza	cm	64,5
Profondità	cm	50,2
Potenza consigliata min.-max.	kW	5 - 10
Potenza termica nominale DIN	kW	8,0
Volume riscaldabile*	m^3	140 - 320
Attacco scarico fumi		sup. o post.
Tubo uscita fumi	mm	Ø 150
Presa d'aria esterna (opzionale)	mm	Ø 100
Tiraggio (depressione minima)	Pa	12
Dimensione vetro	cm	52 x 44
Peso (incl. imballaggio)	kg	132** / 195

* vedi pag. 10, ** versione acciaio senza piano superiore in pietra (opzionale)



Maniglia autoraffreddante

Rivestimento del focolare in elementi profilati di vermiculite

Calanda angolare, pietra ollare/ acciaio grigio ghisa

Calanda angolare, maiolica noce mélange/ acciaio grigio ghisa

Calanda angolare, acciaio grigio ghisa con piani in pietra ollare (di serie)

Calanda angolare

La stufa caminetto Calanda in versione a pianta triangolare è adatta per il posizionamento ad angolo e può essere montata in aderenza alla parete. Il suo frontale elegantemente ricurvo la rende attraente quanto la versione a parete e permette una magnifica visione delle fiamme. Calanda angolare è dotata dell'automatismo ORANIER per la regolazione della combustione.

Rivestimento / finitura stufa:

· acciaio grigio ghisa incl. piani in pietra ollare
· pietra ollare/ acciaio grigio ghisa
· granito Persia/ acciaio grigio ghisa
· granito Paradiso/ acciaio grigio ghisa
· maiolica champagne/ acciaio grigio ghisa
· maiolica grigio lava/ acciaio grigio ghisa
· maiolica bianco puro/ acciaio grigio ghisa
· maiolica noce mélange/ acciaio grigio ghisa

(vedi colori a pag. 63)

Dati tecnici:

Modello		Calanda angolare
Altezza	cm	114,1
Larghezza	cm	73,3
Lunghezza lati angolo	cm	55
Profondità	cm	58
Potenza consigliata min.-max.	kW	4 - 8
Potenza termica nominale DIN	kW	6,5
Volume riscaldabile*	m^3	120 - 260
Attacco scarico fumi		sup.
Tubo uscita fumi	mm	Ø 150
Presa d'aria esterna (opzionale)	mm	Ø 100
Tiraggio (depressione minima)	Pa	12
Dimensione vetro	cm	45 x 38,5
Peso (incl. imballaggio)	kg	137** / 170

* vedi pag. 10, ** versione acciaio



schermatura calore per tubo di scarico

Maniglia autoraffreddante

Mira angolare, pietra arenaria/
acciaio nero

Mira angolare, pietra ollare/ acciaio grigio ghisa

Mira angolare

Mira, creata per la collocazione ad angolo, è la stufa più originale della sua categoria. Il design deciso è sottolineato dal profilo cromato che nasconde le leve per la regolazione dell'aria. La camera di combustione sporge dal corpo della stufa, dando l'impressione che le fiamme si diffondano nella stanza. Il fuoco diventa così l'unico indiscusso protagonista.

Rivestimento / finitura stufa:

- pietra ollare / acciaio grigio ghisa
- pietra arenaria / acciaio nero

Dati tecnici:

Modello		Mira angolare
Altezza	cm	112,5
Larghezza	cm	68,5
Lunghezza lati angolo	cm	48,5
Profondità	cm	68,5
Potenza consigliata min.-max.	kW	4 - 9
Potenza termica nominale DIN	kW	7,0
Volume riscaldabile*	m^3	120 - 280
Attacco scarico fumi		sup.
Tubo uscita fumi	mm	Ø 150
Presa d'aria esterna (opzionale)	mm	Ø 100
Tiraggio (depressione minima)	Pa	12
Dimensione vetro	cm	50 x 31 (2x)
Peso (incl. imballaggio)	kg	144

* vedi pag. 10



Dettaglio: piano superiore in pietra ollare

Dettaglio: regolazione dell'aria integrata nell'elegante profilo cromato

Eleganza 5, maiolica noce mélange/ acciaio grigio ghisa

Eleganza 5, maiolica rosso Toscana/ acciaio nero

Eleganza 5, maiolica California gold/ acciaio grigio ghisa

Eleganza 5, pietra arenaria/ acciaio nero

Eleganza 5

La stufa camino Eleganza è contraddistinta da eleganti curve concave e convesse che si fondono in modo armonico ed equilibrato. Per soddisfare le vostre specifiche esigenze anche Eleganza è disponibile in due potenze e con molteplici rivestimenti.

Rivestimento / finitura stufa:

Corpo stufa disponibile in:
- acciaio grigio ghisa
- acciaio nero

Rivestimento laterale disponibile in:
- acciaio
- pietra ollare
- pietra arenaria
- maiolica champagne
- maiolica California gold
- maiolica rosso Toscana
- maiolica noce mélange
- maiolica beige mélange
- maiolica panna mélange

(vedi colori a pag. 63)

Dati tecnici:

Modello		Eleganza 5
Altezza	cm	105,8** / 109
Larghezza	cm	51,5
Profondità	cm	37,8
Potenza consigliata min.-max.	kW	3 - 7
Potenza termica nominale DIN	kW	5,0
Volume riscaldabile*	m^3	80 - 220
Attacco scarico fumi		sup. o post.
Tubo uscita fumi	mm	Ø 150
Presa d'aria esterna (opzionale)	mm	Ø 100
Tiraggio (depressione minima)	Pa	11
Dimensione vetro	cm	38,5 x 28,5
Peso (incl. imballaggio)	kg	95** / 155

* vedi pag. 10, ** versione acciaio

Eleganza con rivestimento in pietra arenaria è disponibile solo in combinazione con il corpo stufa in acciaio nero.

Eleganza 7, maiolica panna mélange/ acciaio nero

Eleganza 7, maiolica beige mélange/ acciaio nero

Eleganza 7, maiolica champagne/ acciaio grigio ghisa

Eleganza 7, pietra ollare/ acciaio grigio ghisa

Eleganza 7

Eleganza 7 è adatta per il riscaldamento di ambienti medio grandi. Le versioni con fianchi, piano scaldavivande e top in pietra ollare e maiolica combinano perfettamente la caratteristica tipica delle stufe in acciaio (riscaldamento istantaneo) con le proprietà peculiari delle stufe in pietra e in maiolica (accumulo e rilascio graduale del calore).

Rivestimento / finitura stufa:

Corpo stufa disponibile in:
- acciaio grigio ghisa
- acciaio nero

Rivestimento laterale disponibile in:
- acciaio
- pietra ollare
- pietra arenaria
- maiolica champagne
- maiolica California gold
- maiolica rosso Toscana
- maiolica noce mélange
- maiolica beige mélange
- maiolica panna mélange

(vedi colori a pag. 63)

Dati tecnici:

Modello		Eleganza 7
Altezza	cm	110,8** / 114
Larghezza	cm	59
Profondità	cm	47,7
Potenza consigliata min.-max.	kW	4 - 8
Potenza termica nominale DIN	kW	6,5
Volume riscaldabile*	m³	120 - 260
Attacco scarico fumi		sup. o post.
Tubo uscita fumi	mm	Ø 150
Presa d'aria esterna (opzionale)	mm	Ø 100
Tiraggio (depressione minima)	Pa	12
Dimensione vetro	cm	40,2 x 34,5
Peso (incl. imballaggio)	kg	120** / 175

* vedi pag. 10, ** versione acciaio

Eleganza con rivestimento in pietra arenaria è disponibile solo in combinazione con il corpo stufa in acciaio nero.

Artica S, pietra calcarea crema/ acciaio nero

Artica S, pietra arenaria/
acciaio marrone

Artica S

Le linee eleganti ed il design curato, uniti alla perfezione tecnica di ORANIER, fanno del modello Artica una stufa di riferimento nel campo del riscaldamento a legna.
La versione più piccola della serie Artica (Artica S), con una profondità di soli 37,6 cm, è perfetta per i luoghi stretti o di passaggio.

Rivestimento / finitura stufa:

- acciaio grigio ghisa (accessorio: top in pietra ollare)
- pietra ollare/ acciaio grigio ghisa
- pietra calcarea crema/ acciaio nero
- pietra arenaria/ acciaio nero
- pietra arenaria/ acciaio marrone

Dati tecnici:

Modello		Artica S
Altezza	cm	95,6** / 98,6
Larghezza	cm	51,5
Profondità	cm	37,6
Potenza consigliata min.-max.	kW	3 - 7
Potenza termica nominale DIN	kW	5,0
Volume riscaldabile*	m^3	80 - 220
Attacco scarico fumi		sup. o post.
Tubo uscita fumi	mm	Ø 150
Presa d'aria esterna (opzionale)	mm	Ø 100
Tiraggio (depressione minima)	Pa	11
Dimensione vetro	cm	43,5 x 29,5
Peso (incl. imballaggio)	kg	108** / 134

* vedi pag. 10, ** versione acciaio senza piano superiore in pietra (opzionale)



Artica M, pietra ollare/ acciaio grigio ghisa

Artica M

Sono i piccoli dettagli a fare la differenza.
Le raffinate lamelle decorative nella parte alta conferiscono una personalità marcante ed individuale a questa stufa caminetto, mentre la forma bombata le dona un fascino di eccezionale bellezza.
Un lussuoso e caldo elemento d'arredo che anche i vostri ospiti apprezzeranno moltissimo!

Rivestimento / finitura stufa:

- acciaio grigio ghisa (accessorio: top in pietra ollare)
- pietra ollare/ acciaio grigio ghisa
- pietra calcarea crema/ acciaio nero
- pietra arenaria/ acciaio nero
- pietra arenaria/ acciaio marrone

Dati tecnici:

Modello		Artica M
Altezza	cm	99,8** / 103
Larghezza	cm	59,8
Profondità	cm	47,2
Potenza consigliata min.-max.	kW	4 - 8
Potenza termica nominale DIN	kW	6,5
Volume riscaldabile*	m^3	120 - 260
Attacco scarico fumi		sup. o post.
Tubo uscita fumi	mm	Ø 150
Presa d'aria esterna (opzionale)	mm	Ø 100
Tiraggio (depressione minima)	Pa	12
Dimensione vetro	cm	45 x 38,5
Peso (incl. imballaggio)	kg	120** / 153

* vedi pag. 10, ** versione acciaio senza piano superiore in pietra (opzionale)



Columna CalorPIÙ, acciaio nero/ maiolica sabbia

maiolica bianco artico

maiolica rosso bordeaux

Columna acciaio CalorPIÙ

Gli inserti in maiolica grecata creano un piacevole contrasto di materiali e colori con l'acciaio nero e donano a questa versione di Columna uno stile unico. Esso, abbinato a una tecnica costruttiva e di combustione all'avanguardia, rende questa stufa la protagonista assoluta della vostra casa. Accendetela per vivere una calda esperienza.

Sistema di accumulo CalorPIÙ:

All'interno della stufa si trovano ca. 100 kg di pietra ORANIER CalorPIÙ che catturano il calore e lo rilasciano in maniera graduale e piacevole per molte ore. Il piano superiore regolabile vi permette di scegliere in qualsiasi momento tra riscaldamento a convezione e riscaldamento ad accumulo.

Rivestimento/ finitura stufa:

- acciaio nero/maiolica rosso bordeaux
- acciaio nero/maiolica bianco artico
- acciaio nero/maiolica sabbia

Dati tecnici:

Modello		Columna acciaio CalorPIÙ
Altezza	cm	158,2
Larghezza	cm	Ø 51,5
Profondità	cm	Ø 51,5
Potenza consigliata min.-max.	kW	4 - 9
Potenza termica nominale DIN	kW	7,0
Volume riscaldabile*	m³	120 - 280
Attacco scarico fumi		sup. o post.
Tubo uscita fumi	mm	Ø 150
Presa d'aria esterna (opzionale)	mm	Ø 100
Tiraggio (depressione minima)	Pa	12
Dimensione vetro	cm	52,5 x 37,5
Peso (incl. imballaggio)	kg	240

* vedi pag. 10



Kit accumulo CalorPIÙ

Accessorio:

Una speciale vernice in rilievo vi consente di personalizzare la stufa Columna bianca secondo le vostre esigenze.

Colori a scelta:

menta

sabbia

arancione

azzurro

Columna CalorPIÙ, bianco

Columna CalorPIÙ

L'innovativa versione bianca di Columna abbina eleganza classica a raffinatezza moderna, inserendosi così in modo gradevole ed armonioso in ogni tipo di arredamento. La stufa è rifinita in intonaco minerale bianco e viene consegnata pronta per l'installazione.
In basso, la stufa nasconde un pratico vano dotato di sportello con apertura push pull.

Sistema di accumulo CalorPIÙ:

All'interno della stufa si trovano ca. 100 kg di pietra ORANIER CalorPIÙ che catturano il calore e lo rilasciano in maniera graduale e piacevole per molte ore. Il piano superiore regolabile vi permette di scegliere in qualsiasi momento tra riscaldamento a convezione e riscaldamento ad accumulo.

Rivestimento/ finitura stufa:

· intonaco bianco

Dati tecnici:

Modello		Columna CalorPIÙ
Altezza	cm	158,2
Larghezza	cm	Ø 51,5
Profondità	cm	Ø 51,5
Potenza consigliata min.-max.	kW	4 - 9
Potenza termica nominale DIN	kW	7,0
Volume riscaldabile*	m^3	120 - 280
Attacco scarico fumi		sup. o post.
Tubo uscita fumi	mm	Ø 150
Presa d'aria esterna (opzionale)	mm	Ø 100
Tiraggio (depressione minima)	Pa	12
Dimensione vetro	cm	52,5 x 37,5
Peso (incl. imballaggio)	kg	240

* vedi pag. 10



Kit accumulo CalorPIÙ

Evolution S, acciaio nero/ inserti maiolica bordeaux

Evolution S, acciaio nero/
inserti grigi

Evolution S, acciaio nero/
inserti maiolica bianco artico

Evolution S, acciaio nero/
inserti maiolica sabbia

Evolution S

Le pareti leggermente ricurve e le proporzioni equilibrate conferiscono a questa stufa un aspetto piacevole ed armonioso. La possibilità di scelta tra diversi colori di inserti frontali vi consente inoltre di fondere armoniosamente la stufa con l'arredamento della vostra casa.

Automatismo di combustione:

Il sistema automatico di regolazione dell'aria comburente ottimizza la combustione. È garantita così, oltre alla massima comodità, una migliore resa termica e un notevole risparmio energetico.

Finiture disponibili:

Stufa in acciaio nero con inserti:

- grigi
- maiolica rosso bordeaux
- maiolica bianco artico
- maiolica sabbia

Dati tecnici:

Modello		Evolution S
Altezza	cm	115,8
Larghezza	cm	55
Profondità	cm	45
Potenza consigliata min.-max.	kW	3 - 7
Potenza termica nominale DIN	kW	5,0
Volume riscaldabile*	m^3	80 - 220
Attacco scarico fumi		sup. o post.
Tubo uscita fumi	mm	Ø 150
Presa d'aria esterna (opzionale)	mm	Ø 100
Tiraggio (depressione minima)	Pa	12
Dimensione vetro	cm	42,5 x 30
Peso (incl. imballaggio)	kg	92

* vedi pag. 10



Dettaglio:
maniglia ergonomica con
circolazione interna d'aria

maiolica rosso bordeaux

maiolica bianco artico

maiolica sabbia

Evolution CalorPIÙ, acciaio nero/ inserti frontali grigi

Evolution CalorPIÙ

Evolution CalorPIÙ è una stufa camino semplice nella forma, ma nasconde la sua complessità negli aspetti tecnologici che la caratterizzano. Il dispositivo idraulico per la chiusura ermetica controllata della porta, la regolazione automatica del giusto apporto di ossigeno in base al combustibile in uso (legna o lignite) e le speciali pietre di accumulo CalorPIÙ inserite di serie nella parte superiore della stufa sono solo tre dei tanti sistemi ORANIER integrati in questa stufa per ottimizzare il processo di combustione e ridurre così i vostri costi di riscaldamento.

Finiture disponibili:

Stufa in acciaio nero con inserti:

- grigi
- maiolica rosso bordeaux
- maiolica bianco artico
- maiolica sabbia

Evolution CalorPIÙ è anche disponibile nella versione idro (vedi pag. 50)

Dati tecnici:

Modello		Evolution CalorPIÙ
Altezza	cm	140,9
Larghezza	cm	55
Profondità	cm	45,1
Potenza consigliata min.-max.	kW	4 - 9
Potenza termica nominale DIN	kW	7,0
Volume riscaldabile*	m^3	120 - 280
Attacco scarico fumi		sup. o post.
Tubo uscita fumi	mm	Ø 150
Presa d'aria esterna (opzionale)	mm	Ø 100
Tiraggio (depressione minima)	Pa	12
Dimensione vetro	cm	46 x 30
Peso (incl. imballaggio)	kg	275

* vedi pag. 10



Dettaglio:
pietre interne CalorPIÙ

Vogue S, pietra ollare/ acciaio grigio ghisa

Vogue S, acciaio nero

Vogue S, pietra arenaria/ acciaio nero

Vogue S

Vogue S rappresenta un vero gioiello tecnologico combinato con un'eleganza decisamente raffinata e dimensioni compatte!

Può essere alimentata a legna oppure a lignite e raggiunge un rendimento termico anche maggiore dell'85%. Garantisce inoltre una combustione particolarmente pulita: nel caso di utilizzo di legna come combustibile il valore di emissioni di polveri è pari a soli 15 mg/Nm3.

Rivestimento / finitura stufa:

- acciaio nero
- pietra ollare/ acciaio grigio ghisa
- pietra calcarea crema/ acciaio nero
- pietra arenaria/ acciaio nero

Dati tecnici:

Modello		Vogue S
Altezza (incl. piano superiore)	cm	109,7
Larghezza	cm	52,9
Profondità	cm	39
Potenza consigliata min.-max.	kW	3 - 7
Potenza termica nominale DIN	kW	5,0
Volume riscaldabile*	m^3	80 - 220
Attacco scarico fumi		sup. o post.
Tubo uscita fumi	mm	Ø 150
Presa d'aria esterna (opzionale)	mm	Ø 100
Tiraggio (depressione minima)	Pa	12
Dimensione vetro	cm	37,8 x 32,2
Peso (incl. imballaggio)	kg	88** / 138

* vedi pag. 10 ** versione acciaio



Camera di combustione rivestita in pregiato materiale ceramico

Maniglia a scomparsa e sportello vano legna

Vogue M, pietra calcarea crema/ acciaio nero

Vogue M

Le linee sinuose e armoniche fanno di questa stufa un oggetto di design adatto ad ogni tipo d'arredo.
Vogue M è dotata di un'ampia porta con vetro ceramico curvo e serigrafato nero. La maniglia di apertura è a scomparsa per esaltare l'uniformità di stile e design.

Rivestimento / finitura stufa:

- acciaio nero
- pietra ollare/ acciaio grigio ghisa
- pietra calcarea crema/ acciaio nero
- pietra arenaria/ acciaio nero

Dati tecnici:

Modello		Vogue M
Altezza (incl. piano superiore)	cm	115,1
Larghezza	cm	60,5
Profondità	cm	49
Potenza consigliata min.-max.	kW	4 - 8
Potenza termica nominale DIN	kW	6,5
Volume riscaldabile*	m^3	120 - 260
Attacco scarico fumi		sup. o post.
Tubo uscita fumi	mm	Ø 150
Presa d'aria esterna (opzionale)	mm	Ø 100
Tiraggio (depressione minima)	Pa	12
Dimensione vetro	cm	41 x 34,6
Peso (incl. imballaggio)	kg	120** / 175

* vedi pag. 10 ** versione acciaio



Camera di combustione rivestita in pregiato materiale ceramico

Maniglia a scomparsa e sportello vano legna

Trend, acciaio nero/ pietra arenaria

Trend, acciaio grigio ghisa/ pietra ollare

Trend

Trend grazie alla sua forma cilindrica (Ø 50 cm) si adatta benissimo ad essere collocata sia a parete che ad angolo. Le linee pulite ed il telaio dello sportello inserito a filo donano all'insieme una sorprendente eleganza e rendono la stufa perfettamente adatta per ambienti giovani e moderni.
Trend è fornita di serie con piastra scaldavivande e piano superiore in pietra.

Finiture disponibili:

- acciaio nero/ pietra arenaria
- acciaio grigio ghisa/ pietra ollare

Dati tecnici:

Modello		Trend
Altezza	cm	119,8
Larghezza	cm	Ø 50
Profondità	cm	Ø 50
Potenza consigliata min.-max.	kW	3 - 8
Potenza termica nominale DIN	kW	6,0
Volume riscaldabile*	m^3	100 - 260
Attacco scarico fumi		sup. o post.
Tubo uscita fumi	mm	Ø 150
Presa d'aria esterna (opzionale)	mm	Ø 100
Tiraggio (depressione minima)	Pa	12
Dimensione vetro	cm	48 x 36,8
Peso (incl. imballaggio)	kg	140

* vedi pag. 10



Dettaglio: elegante maniglia a filo porta

X-Concept, pietra arenaria/ acciaio nero

X-Concept, acciaio grigio ghisa

X-Concept, pietra ollare/ acciaio grigio ghisa

X-Concept

X-Concept è una stufa a fuoco continuo con un innovativo sistema di regolazione automatica del regime di combustione. Ciò significa estrema semplicità di utilizzo ottenendo il massimo rendimento energetico. Una soluzione davvero conveniente!

Rivestimento / finitura stufa:

- acciaio grigio ghisa
- pietra ollare/ acciaio grigio ghisa
- pietra arenaria/ acciaio nero

Dati tecnici:

Modello		X-Concept
Altezza	cm	110** / 115,3
Larghezza	cm	50** / 55,5
Profondità	cm	40
Potenza consigliata min.-max.	kW	3 - 8
Potenza termica nominale DIN	kW	6,0
Volume riscaldabile*	m^3	100 - 260
Attacco scarico fumi		sup. o post.
Tubo uscita fumi	mm	Ø 150
Presa d'aria esterna (opzionale)	mm	Ø 100
Tiraggio (depressione minima)	Pa	12
Dimensione vetro	cm	42 x 32
Peso (incl. imballaggio)	kg	135** / 198

* vedi pag. 10, ** versione acciaio



T-Concept, pietra arenaria/ acciaio nero

T-Concept, acciaio grigio ghisa

T-Concept, pietra ollare/ acciaio grigio ghisa

Deutsches Institut für Bautechnik DIBt

collaudo per casa passiva

T-Concept

T-Concept è la stufa appositamente sviluppata da ORANIER per l'installazione in case passive e case a basso consumo energetico dotate di un impianto VMC (ventilazione meccanica controllata).
In tali ambienti non è sufficiente il semplice prelievo canalizzato dell'aria comburente dall'esterno, disponibile per tutte le stufe ORANIER. Deve essere invece garantita anche la completa tenuta stagna di tutte le aperture della stufa in caso di guasto del sistema di ventilazione della casa ed una conseguente messa in depressione dell'ambiente. In caso contrario, si rischierebbe la pericolosa fuoriuscita di gas nocivi e inodori dalla camera di combustione anche a porta chiusa.

La certificazione DiBt (Istituto tedesco per la tecnica delle costruzioni) di T-Concept vi garantisce l'utilizzo della vostra stufa in tutta sicurezza e senza la necessità di dover installare altre apparecchiature per il controllo della sottopressione nell'ambiente.

Rivestimento / finitura stufa:

- acciaio grigio ghisa
- pietra ollare/ acciaio grigio ghisa
- pietra arenaria/ acciaio nero

Dati tecnici:

Modello		T-Concept
Altezza	cm	110** / 115,3
Larghezza	cm	50** / 55,5
Profondità	cm	40
Potenza consigliata min.-max.	kW	3 - 8
Potenza termica nominale DIN	kW	6,0
Volume riscaldabile*	m^3	100 - 260
Attacco scarico fumi		sup. o post.
Tubo uscita fumi	mm	Ø 150
Presa d'aria esterna (opzionale)	mm	Ø 100
Tiraggio (depressione minima)	Pa	12
Dimensione vetro	cm	42 x 32
Peso (incl. imballaggio)	kg	135** / 198

* vedi pag. 10 ** versione acciaio grigio ghisa

24h | BImSchV 2 §15-a BGV DinPlus EN 13240 | 80 % | SAFE | ECO | – °C

Concept PRO, pietra ollare/ acciaio grigio ghisa

Concept PRO

Già dal suo aspetto si capisce che nonostante le dimensioni ridotte, questa stufa caminetto ha una grande capacità di accumulo. Il massiccio rivestimento in pietra ollare, posizionato prevalentemente nella parte superiore della stufa dove le temperature sono più elevate, assorbe velocemente il calore e lo rilascia lentamente ed in modo omogeno per molte ore.

Rivestimento / finitura stufa:

· pietra ollare/ acciaio grigio ghisa

Dati tecnici:

Modello		Concept PRO
Altezza	cm	114,7
Larghezza	cm	61,2
Profondità	cm	40,1
Potenza consigliata min.-max.	kW	3 - 8
Potenza termica nominale DIN	kW	6,0
Volume riscaldabile*	m³	100 - 260
Attacco scarico fumi		sup. o post.
Tubo uscita fumi	mm	Ø 150
Presa d'aria esterna (opzionale)	mm	Ø 100
Tiraggio (depressione minima)	Pa	12
Dimensione vetro	cm	42 x 32
Peso (incl. imballaggio)	kg	298

* vedi pag. 10

Pietra ollare massiccia per un efficace e lungo immagazzinamento del calore

Dettaglio: maniglia e regolazioni a scomparsa a filo porta

Penta, pietra ollare/ acciaio grigio ghisa

Penta

La forma ottagonale di Penta oltre a sottolineare la peculiarità di questa stufa, permette di avere una camera di combustione particolarmente spaziosa e consente una splendida vista sulle fiamme. La stufa è dotata anche di un comodo scaldavivande.

Rivestimento / finitura stufa:

· pietra ollare/ acciaio grigio ghisa

Dati tecnici:

Modello		Penta
Altezza	cm	123
Larghezza	cm	58,6
Profondità	cm	47,5
Potenza consigliata min.-max.	kW	4 - 9
Potenza termica nominale DIN	kW	7,0
Volume riscaldabile*	m^3	120 - 280
Attacco scarico fumi		sup. o post.
Tubo uscita fumi	mm	Ø 150
Presa d'aria esterna (opzionale)	mm	Ø 100
Tiraggio (depressione minima)	Pa	12
Dimensione vetro	cm	47,6 x 38,2
Peso (incl. imballaggio)	kg	188

* vedi pag. 10

Cascade, maiolica rosso Toscana/ acciaio grigio ghisa

Cascade, maiolica grigio lava/ acciaio grigio ghisa

Cascade, maiolica California gold/ acciaio grigio ghisa

Cascade, pietra ollare/ acciaio grigio ghisa

Cascade

Non sapete scegliere tra il camino e la stufa? Allora Cascade è la soluzione ideale per voi. Questa stufa-caminetto offre le alte prestazioni tipiche delle stufe ORANIER, conservando il fascino del caminetto.
Il basamento e gli elementi laterali intonacati vengono montati sulla stufa come unico pezzo e conferiscono a Cascade un gradevole tocco classico. Il piano superiore e quello centrale, come anche i piani laterali ed il rivestimento laterale della stufa, sono in pietra ollare o maiolica.

Rivestimento / finitura stufa:

- pietra ollare / acciaio grigio ghisa
- maiolica California gold / acciaio grigio ghisa
- maiolica rosso Toscana / acciaio grigio ghisa
- maiolica nero lava / acciaio grigio ghisa

Dati tecnici:

Modello		Cascade
Altezza	cm	124
Larghezza	cm	103,4
Profondità	cm	63,2
Potenza consigliata min.-max.	kW	4 - 8
Potenza termica nominale DIN	kW	6,5
Volume riscaldabile*	m^3	120 - 260
Attacco scarico fumi		sup. o post.
Tubo uscita fumi	mm	Ø 150
Presa d'aria esterna (opzionale)	mm	Ø 100
Tiraggio (depressione minima)	Pa	12
Dimensione vetro	cm	45 x 38,5
Peso (incl. imballaggio)	kg	180

* vedi pag. 10



La geometria ottimizzata della camera di combustione ORANIER ed il rivestimento in vermiculite profilata di alta qualità garantiscono il miglior utilizzo possibile del combustibile.

Maniglia autoraffreddante

Aurora, maiolica verde

Aurora, maiolica bianco acero

Aurora, maiolica rosso bordeaux

Aurora

Aurora è una stufa in maiolica piena di fascino ed eleganza, capace di creare un'atmosfera straordinariamente rilassante e confortevole. Le maioliche, prodotte con un'ottima materia prima e dipinte a mano, sono disponibili in tre differenti colorazioni.
Come tutte le stufe in maiolica ORANIER, anche Aurora viene fornita come kit di montaggio rapido che consente una rapida installazione, ed eventualmente un agevole smontaggio e spostamento della stessa.

Colori a scelta:

- maiolica bianco acero
- maiolica rosso bordeaux
- maiolica verde

Dati tecnici:

Modello		Aurora
Altezza	cm	100
Larghezza	cm	74,6
Profondità	cm	42
Potenza consigliata min.-max.	kW	4 - 9
Potenza termica nominale DIN	kW	7,0
Volume riscaldabile*	m^3	120 - 280
Attacco scarico fumi		sup. o post.
Tubo uscita fumi	mm	Ø 150
Presa d'aria esterna	mm	–
Tiraggio (depressione minima)	Pa	12
Dimensione vetro	cm	38 x 33
Peso (incl. imballaggio)	kg	165

* vedi pag. 10

24h | BImSchV 2 §15-a BGV DinPlus EN 13240 | >79 % | ECO

Stilo, maiolica royal

Stilo, maiolica bianco acero

Stilo

Stilo nasce per chi ama un ambiente classico. Lo zoccolo a cornicione intonacato è dotato di un pratico vano per la legna e rende ancora più originale questo modello.
Il rivestimento è composto da quattro file di mattonelle in maiolica, smaltate a mano e viene fornito come set di assemblaggio rapido. Come la maggioranza delle stufe ORANIER, anche Stilo è predisposta per l'uscita fumi superiore e posteriore.

Colori a scelta:

- maiolica royal
- maiolica bianco acero

Dati tecnici:

Modello		Stilo
Altezza	cm	120
Larghezza	cm	85
Profondità	cm	48,8
Potenza consigliata min.-max.	kW	4 - 9
Potenza termica nominale DIN	kW	7,0
Volume riscaldabile*	m^3	120 - 280
Attacco scarico fumi		sup. o post.
Tubo uscita fumi	mm	Ø 150
Presa d'aria esterna	mm	–
Tiraggio (depressione minima)	Pa	10
Dimensione vetro	cm	38 x 33
Peso (incl. imballaggio)	kg	215

* vedi pag. 10

24h | BImSchV 2 §15-a BGV DinPlus EN 13240 | >79 % | ECO

Alpina angolare, maiolica rosso bordeaux

Alpina angolare, maiolica grigio lava

Alpina angolare, maiolica beige ambra

Alpina angolare

Alpina è una stufa angolare che conferisce a qualsiasi ambiente un elegante tocco di classe. L'ampio vetro curvo lascia grandi spazi alla visione del fuoco.

La stufa è rivestita in pregiata maiolica smaltata a mano e viene fornita in più moduli prefabbricati per un montaggio semplice e veloce. Alpina può essere montata a filo muro e grazie anche alla sua profondità contenuta è adatta ad angoli di piccole dimensioni.

Rivestimento / finitura stufa:

- maiolica rosso bordeaux
- maiolica grigio lava
- maiolica beige ambra

Dati tecnici:

Modello		Alpina angolare
Altezza	cm	165,6
Larghezza	cm	89,2
Lunghezza lati angolo	cm	63
Profondità	cm	63,1
Potenza consigliata min.-max.	kW	4 - 9
Potenza termica nominale DIN	kW	7,0
Volume riscaldabile*	m^3	120 - 280
Attacco scarico fumi		post.
Tubo uscita fumi	mm	Ø 150
Presa d'aria esterna (opzionale)	mm	Ø 100
Tiraggio (depressione minima)	Pa	12
Dimensione vetro	cm	54,3 x 41,1
Peso (incl. imballaggio)	kg	230

* vedi pag. 10

Regina Deco angolare,
maiolica beige faggio

Regina Deco angolare, maiolica bianco acero

Regina Deco angolare

Non sono più necessari grandi spazi se desiderate arricchire un ambiente con l'atmosfera di un fuoco acceso. Le dimensioni ridotte del modello Regina Deco angolare rendono questa stufa particolarmente adatta per chi ha problemi di spazio ma non vuole rinunciare al comfort e al piacevole calore che solo una stufa a legna sa trasmettere.

La stufa è rivestita in pregiata maiolica smaltata a mano e viene fornita in più moduli prefabbricati per un montaggio semplice e veloce. L'uso quotidiano della stufa è estremamente comodo e facile grazie alla regolazione ed al controllo della combustione con una sola leva.

Rivestimento/finitura stufa:

- maiolica bianco acero
- maiolica beige faggio

Dati tecnici:

Modello		Regina Deco angolare
Altezza	cm	148,9
Larghezza	cm	86,6
Lunghezza lati angolo	cm	61,2
Profondità	cm	52,2
Potenza consigliata min.-max.	kW	4 - 9
Potenza termica nominale DIN	kW	7,0
Volume riscaldabile*	m^3	120 - 280
Attacco scarico fumi		sup. o post.
Tubo uscita fumi	mm	Ø 150
Presa d'aria esterna	mm	–
Tiraggio (depressione minima)	Pa	10
Dimensione vetro	cm	39 x 33
Peso (incl. imballaggio)	kg	210

* vedi pag. 10

Caminetti monoblocco

I caminetti monoblocco della serie 56/57 sono ideali per chi vuole conciliare funzionalità, ecologia, comfort e risparmio:

· solida struttura in acciaio di alta qualità
· vetro frontale piatto (56/57P), curvo (56/57C) o esagonale (56/57E)
· aria primaria e secondaria (pulizia del vetro) regolabili separatamente, provvedono ad una combustione ottimale
· sistema di combustione con aria terziaria
· rivestimento del focolare in wehalite (condizioni ottimali per una perfetta post-combustione)
· alto rendimento (80 %) e consumi ridotti
· contenitore estraibile per la cenere, dimensionato generosamente
· adatti ad essere collegati a canne fumarie ad allacciamento multiplo
· presa d'aria esterna (opzionale)

Dati tecnici:

Potenza termica nominale: 7 kW
Potenza termica (min-max): 4 - 9 kW
Volume riscald. (min-max): 120 - 280 mc
Rendimento: 80%
Diametro uscita fumi: 150 mm
Diametro presa d'aria (opzionale): 100mm
Uscita fumi: superiore
Peso: 110 kg
Tiraggio (depressione minima): 12 Pa
Portata dei fumi di scarico: 7,0 g/s
Temperatura dei fumi: 300 °C



Focolare 56/57E

vetro prismatico



56/57E vista dall'alto



56/57E vista laterale

Focolare 56/57C

vetro curvo



56/57C vista dall'alto



56/57C vista laterale

Focolare 56/57P

vetro piatto



56/57P vista dall'alto



56/57P vista laterale

Camino completo ORANIER con focolare 56/57P

ORANIER
Heiztechnik

Stufe e camini ad acqua

La gamma IDRO di ORANIER

Una combinazione perfetta:

Finalmente è arrivato il fine settimana. Vi sedete e date inizio alle vostre ore di relax. Il libro è interessante, ma la concentrazione non è sufficiente per tenervi svegli, gli occhi vengono attratti costantemente dalle grandi fiamme dorate, magnetiche nella vostra nuova termostufa caminetto ORANIER e senza accorgervi vi ritrovate immersi in pensieri che vi portano lontano. Nel frattempo il piacevole calore si espande anche nei locali adiacenti e lo scambiatore di calore ad alta efficienza della vostra termostufa sostiene il riscaldamento centralizzato e la produzione di acqua calda dell'intera casa.

Tale possibilità vi viene offerta da tutti i termocamini e le termostufe della gamma idro di ORANIER. Grazie a una comprovata tecnologia, una quantità variabile tra il 50 e il 60% del calore prodotto viene diretta nel ciclo dell'acqua, mentre la parte restante serve come fonte di calore per l'ambiente circostante. ORANIER vi supporta direttamente con un'esauriente documentazione tecnica nella progettazione dell'impianto. Sono inoltre disponibili moduli accessori indispensabili quali pompa, centralina di regolazione differenziale nonché valvola di scarico di sicurezza termica. Condizione necessaria per un sistema "ORANIER Acqua" è l'installazione di un accumulatore di acqua calda (puffer) di almeno 300 litri (in caso di impianti combinati eventualmente di dimensioni maggiori).

Particolarmente interessante ed ecologica è la combinazione di una termostufa o di un termocaminetto di ORANIER con un secondo generatore di calore ad energia rinnovabile, ad es. con un impianto solare o una pompa di calore (vedasi pag. 57: Calore dalla natura). Scoprite le soluzioni complete di ORANIER chiedendo maggiori informazioni al vostro rivenditore autorizzato di zona.

AcquaCubo, pietra arenaria/ acciaio nero

AcquaCubo, pietra ollare/
acciaio grigio ghisa

Per raggiungere rapidamente la temperatura ottimale di combustione nella fase d'accensione viene aperta la valvola di accensione. I fumi fluiscono senza grande resistenza vicino allo scambiatore di calore. In tal modo si ha un tiraggio maggiore e quindi un maggiore accesso d'ossigeno. Se dopo alcuni minuti la valvola di accensione viene nuovamente chiusa, si sviluppa il pieno rendimento della termostufa caminetto.

AcquaCubo

AcquaCubo è una termostufa caminetto moderna a base rettangolare con un grande sportello a chiusura multipla ed uno scambiatore di calore altamente efficiente. Grazie alla valvola di accensione si ottengono un riscaldamento rapido della stufa ed una combustione senza inconvenienti. Il triplo accesso d'aria garantisce una combustione pulita ed efficiente. La stufa viene fornita di serie con valvola di scarico termico già integrata.

Rivestimento / finitura stufa:

- pietra ollare / acciaio grigio ghisa
- pietra arenaria / acciaio nero

Accessori e schema di montaggio a pag. 56.

Dati tecnici:

Modello		AcquaCubo
Altezza	cm	123,4
Larghezza	cm	56,4
Profondità	cm	51,4
Potenza nominale complessiva	kW	10,0
Potenza consigliata min.-max.	kW	8 - 14
Potenza resa all'acqua / all'aria	%	60 / 40
Volume riscaldabile*	m^3	250 - 440
Attacco scarico fumi		sup.
Tubo uscita fumi	mm	Ø 150
Presa d'aria esterna (opzionale)	mm	Ø 100
Tiraggio (depressione minima)	Pa	12
Dimensione vetro	cm	41,5 x 29,2
Peso (incl. imballaggio)	kg	220

* vedi pag. 10

AcquaCurvo, pietra ollare/ acciaio grigio ghisa

AcquaCurvo

La combinazione di eleganti superfici arrotondate e di raffinate superfici piane conferisce alla termostufa AcquaCurvo un aspetto particolarmente piacevole ed armonioso. Il suo carattere individuale viene accentuato da una fascia in pietra ollare, la cui tonalità si sposa perfettamente con il colore grigio dell'acciaio. AcquaCurvo possiede le stesse caratteristiche tecniche e costruttive della termostufa AcquaCubo.

Rivestimento / finitura stufa:

· pietra ollare / acciaio grigio ghisa

Accessori e schema di montaggio a pag. 56.

Dati tecnici:

Modello		AcquaCurvo
Altezza	cm	123,4
Larghezza	cm	56,4
Profondità	cm	56,3
Potenza nominale complessiva	kW	10,0
Potenza consigliata min.-max.	kW	8 - 14
Potenza resa all'acqua / all'aria	%	60 / 40
Volume riscaldabile*	m^3	250 - 440
Attacco scarico fumi		sup.
Tubo uscita fumi	mm	Ø 150
Presa d'aria esterna (opzionale)	mm	Ø 100
Tiraggio (depressione minima)	Pa	12
Dimensione vetro	cm	41,5 x 29,2
Peso (incl. imballaggio)	kg	220

* vedi pag. 10

AcquaEvolution, maiolica sabbia/ acciaio nero

inserti grigi

AcquaEvolution, maiolica bianco artico/ acciaio nero

AcquaEvolution, maiolica rosso bordeaux/ acciaio nero

German Design Award
SPECIAL MENTION 2013

AcquaEvolution

AcquaEvolution è una termostufa di classe, un punto di riferimento per tecnica, qualità e stile. Il suo rendimento è tra i più alti della categoria e l'automatismo di regolazione dell'aria garantisce una combustione particolarmente ecologica.

La giuria di alto calibro del "German Design Council" ha assegnato alla termostufa AcquaEvolution con inserti color bordeaux il proprio premio di valenza internazionale. I 30 esperti di design nel settore dell'economia, della dottrina teorica e della scienza nella categoria "Industrial Goods and Materials" hanno scelto AcquaEvolution per il riconoscimento "Special Mention", una menzione speciale che la giuria ha attribuito per la prima volta ad alcuni lavori selezionati il cui design si distingue per soluzioni o aspetti particolarmente ben riusciti.

Finiture disponibili:

Stufa in acciaio nero con inserti:

- grigi
- maiolica rosso bordeaux
- maiolica bianco artico
- maiolica sabbia

Dati tecnici:

Modello		AcquaEvolution
Altezza	cm	140,8
Larghezza	cm	55
Profondità	cm	45,3
Potenza nominale complessiva	kW	8,0
Potenza consigliata min.-max.	kW	5 - 10
Potenza resa all'acqua / all'aria	%	55 / 45
Volume riscaldabile*	m^3	140 - 320
Attacco scarico fumi		sup.
Tubo uscita fumi	mm	Ø 150
Presa d'aria esterna (opzionale)	mm	Ø 100
Tiraggio (depressione minima)	Pa	12
Dimensione vetro	cm	46 x 30
Peso (incl. imballaggio)	kg	235

* vedi pag. 10



La tubazione dell'acqua è celata abilmente nella parte posteriore della termostufa e può essere allacciata sia verso il basso che sul retro.

top in vetro temperato


top in pietra arenaria

top in pietra calcarea crema

Prestige Acqua, acciaio nero/top in pietra ollare

Prestige Acqua

Le evidenti proporzioni equilibrate vengono sottolineate dalle due eleganti fasce decorative in acciaio che incorniciano il grande vetro con serigrafia nera e conferiscono a questa termostufa uno stile prestigioso ed esclusivo.

Prestige Acqua, come tutte le termostufe caminetto ORANIER, può essere alimentata a legna oppure a lignite. Dispone inoltre di un innovativo sistema di controllo automatico dell'aria comburente che ottimizza la combustione ed aiuta a raggiungere il giusto rapporto tra ossigeno e combustibile nella camera di combustione.

Finiture disponibili:

Stufa in acciaio nero con inserti:
- vetro temperato
- pietra ollare
- pietra arenaria
- pietra calcarea crema

Accessori e schema di montaggio a pag. 56.

Dati tecnici:

Modello		Prestige Acqua
Altezza	cm	vetro 146,5 / pietra 150
Larghezza	cm	Ø 520
Profondità	cm	Ø 520
Potenza nominale complessiva	kW	8,5
Potenza consigliata min.-max.	kW	5 - 11
Potenza resa all'acqua / all'aria	%	60 / 40
Volume riscaldabile*	m^3	140 - 350
Attacco scarico fumi		sup.
Tubo uscita fumi	mm	Ø 150
Presa d'aria esterna (opzionale)	mm	Ø 100
Tiraggio (depressione minima)	Pa	12
Dimensione vetro	cm	48,2 x 34
Peso (incl. imballaggio)	kg	258

* vedi pag. 10



Calanda Acqua, pietra ollare/ acciaio grigio ghisa

Calanda Acqua, maiolica
bianco puro/ acciaio nero

Calanda Acqua, maiolica
noce mélange/ acciaio nero

Calanda Acqua, pietra arenaria/
acciaio grigio ghisa

Calanda Acqua

Tutti i vantaggi in breve:

- Design nuovo e moderno, forma ellittica e profondità ridotta
- 10 varianti di rivestimento
- Allacciamento alla canna fumaria verso l'alto o sul retro
- Fornitura già predisposta di tubazione ricoperta elegantemente dagli elementi di rivestimento
- Valvola di accensione per un'accensione più rapida
- Pratico tubo di sfiato
- Valvola di scarico termico integrata
- La rinomata tecnica di combustione ORANIER garantisce una combustione pulita ed ecologica nel pieno rispetto delle più recenti normative sulle emissioni in Germania, Austria, Svizzera, Italia e in altri paesi dell'UE
- Regolazione indipendente dell'aria primaria e secondaria (aria di combustione), aria terziaria e sistema vetro pulito
- Meccanismi di chiusura ad azione contrapposta impediscono la torsione del telaio dello sportello
- Predisposizione per approvvigionamento d'aria di combustione dall'esterno
- Pompa di circolazione e centralina di regolazione differenziale disponibili come accessori

Accessori e schema di montaggio a pag. 56.

Dati tecnici:

Modello		Calanda Acqua
Altezza	cm	120,1** / 123,1
Larghezza	cm	64,1
Profondità	cm	49,2
Potenza nominale complessiva	kW	10,0
Potenza consigliata min.-max.	kW	8-14
Potenza resa all'acqua / all'aria	%	50 / 50
Volume riscaldabile*	m^3	250 - 440
Attacco scarico fumi		sup. o post.
Tubo uscita fumi	mm	Ø 150
Presa d'aria esterna (opzionale)	mm	Ø 100
Tiraggio (depressione minima)	Pa	12
Dimensione vetro	cm	52 x 44
Peso (incl. imballaggio)	kg	210** / 240

* vedi pag. 10 ** versione acciaio senza piano superiore in pietra (opzionale)

Rivestimento / finitura stufa:

- acciaio grigio ghisa (accessorio: top in pietra ollare)
- pietra o maiolica/ acciaio grigio o nero
  (vedi pag. 53 per i rivestimenti in pietra e maiolica disponibili per questo modello)

Maniglia autoraffreddante

Grazie ai mattoni profilati in vermiculite si garantisce una combustione ottimizzata con un elevato rendimento e limitati valori d'emissioni. Vi contribuisce anche la geometria del focolare.

La tubazione dell'acqua è celata abilmente nella parte posteriore della termostufa e può essere allacciata sia verso il basso che sul retro.

Per raggiungere rapidamente la temperatura ottimale di combustione nella fase d'accensione, viene aperta la valvola di accensione. I fumi fluiscono senza grande resistenza vicino allo scambiatore di calore. In tal modo si ha un tiraggio maggiore e quindi un maggiore accesso d'ossigeno. Se dopo alcuni minuti la valvola di accensione viene nuovamente chiusa, si sviluppa il pieno rendimento della termostufa caminetto.

Valvola di scarico termico integrata

Se la stufa viene allacciata sul retro, la tubazione d'acqua può essere ricoperta con la copertura telescopica. Il profilo arrotondato si adegua alla parete posteriore della stufa caminetto. La distanza variabile dal muro può essere compensata dalle lamiere telescopiche di questo accessorio.

Calanda Acqua – Rivestimenti:

acciaio grigio ghisa

pietra ollare

pietra arenaria

granito Persia



granito Paradiso

maiolica champagne



maiolica grigio lava

NOVITÀ

maiolica bianco puro

NOVITÀ



maiolica rosso fragolina

NOVITÀ

maiolica beige mélange

NOVITÀ

Eleganza Acqua, acciaio grigio ghisa

Eleganza Acqua, pietra ollare/ acciaio grigio ghisa

Eleganza Acqua, pietra arenaria/ acciaio nero

Eleganza Acqua

Eleganza Acqua impressiona con la sua forma semplice ed essenziale, ideale per ambienti moderni ed eleganti. Le due versioni in pietra vengono fornite con rivestimento completo (lati, scaldavivande e piano superiore) e continuano a diffondere un piacevole calore a fuoco ormai spento.

Lasciatevi sedurre da Eleganza Acqua e dal fascino delle sue fiamme, che creeranno un'atmosfera piacevole e rilassante nella vostra casa.

Rivestimento / finitura stufa:

- acciaio grigio ghisa
- pietra ollare/ acciaio grigio ghisa
- pietra arenaria/ acciaio nero

Accessori e schema di montaggio a pag. 56.

Dati tecnici:

Modello		Eleganza Acqua
Altezza	cm	110,8** / 114,6
Larghezza	cm	60
Profondità	cm	54,3
Potenza nominale complessiva	kW	10,0
Potenza consigliata min.-max.	kW	6 - 12
Potenza resa all'acqua / all'aria	%	60 / 40
Volume riscaldabile*	m³	170 - 380
Attacco scarico fumi		sup. o post.
Tubo uscita fumi	mm	Ø 150
Presa d'aria esterna (opzionale)	mm	Ø 100
Tiraggio (depressione minima)	Pa	12
Dimensione vetro	cm	40,4 x 34,7
Peso (incl. imballaggio)	kg	148** / 202

* vedi pag. 10 **acciaio grigio ghisa

In dotazione: valvola di scarico termico

Valvola by-pass fumi: la deviazone del percorso fumi agevola l'avvio della combustione

Idroterm 1500E

Idroterm 1500C

Idroterm 1500P

Termocamini
Serie Idroterm 1500

La nuova serie Idroterm 1500 comprende i modelli 1500P (vetro piatto), 1500C (vetro curvo) e 1500E (vetro esagonale). Tutti i modelli Idroterm sono dotati di uno scambiatore di calore ad alta efficienza che garantisce elevate prestazioni e ridotti consumi di legna.
Il rivestimento del focolare in wehalite ed il sistema di combustione con regolazione separata dell'aria primaria e secondaria aiutano a mantenere il vetro pulito dalla fuliggine e provvedono ad una combustione ottimale. Al di sotto della griglia in ghisa si trova un contenitore estraibile per la cenere, dimensionato generosamente.
I termocaminetti Idroterm 1500 sono adatti ad essere collegati a canne fumarie ad allacciamento multiplo.

Rendimento: 88%

Dati tecnici:

Modello		Serie Idroterm 1500
Altezza (regolabile)	cm	124,8 - 136,8
Larghezza (escl. coibentazione)	cm	55 / 57**
Profondità (escl. coibentazione)	cm	49 / 51**
Potenza nominale complessiva	kW	10,5
Potenza consigliata min.-max.	kW	8 - 14
Potenza resa all'acqua / all'aria	%	50 / 50
Volume riscaldabile*	m^3	250 - 480
Attacco scarico fumi		sup.
Tubo uscita fumi	mm	Ø 150
Presa d'aria esterna (opzionale)	mm	Ø 100
Tiraggio (depressione minima)	Pa	12
Dimensione vetro (1500P)	cm	47 x 31
Dimensione vetro (1500E e 1500C)		47 x 40
Peso (incl. imballaggio)	kg	142

* vedi pag. 10 **modello 1500C

Esempio di installazione



Accessori

Centralina di regolazione differenziale AcquaControl

Centralina digitale per la regolazione della differenza di temperatura con due uscite relè con regolazione del numero di giri e quattro ingressi sonda per il comando della pompa e della valvola a 3 vie (una volta raggiunta la necessaria temperatura di esercizio nella stufa / nel caminetto); tre tasti di comando, display LCD, quattro schemi base preprogrammati, montaggio a parete, comprese 4 sonde.

Stazione AcquaLoad con pompa

Gruppo di regolazione con pompa ad alta efficienza Wilo Yonos Para RS 25-6 e valvola termica per l'innalzamento della temperatura di ritorno (pretarata a 55°C) per evitare la formazione di condensa, termometri per temperatura di mandata e ritorno, guscio d'isolamento speciale per una coibentazione ottimale, supporto a parete.

Valvola a 3 vie

per impianti di riscaldamento preesistenti. Valvola particolarmente resistente alle alte temperature per termostufa/termocamino e accumulatore di acqua calda ad integrazione dell'impianto convenzionale.

AcquaControl
Dimensioni: 110 x 172 x 46 mm

AcquaLoad senza copertura

AcquaLoad

Termometro digitale a distanza

Termometro digitale dotato di sensore remoto per controllare la temperatura di ritorno ed evitare il surriscaldamento dell'accumulatore termico.

Pacchetti completi - Tutto da un'unica fonte

I kit completi di Oranier sono sinonimo di tecnologia innovativa, efficienza ed eccellenza nella qualità. Un sistema di riscaldamento ORANIER vi consente non solo di beneficiare di un unico fornitore per tutti i componenti e quindi di un unico punto di contatto, ma anche di avere la certezza di un impianto in cui ogni singola parte si armonizza perfettamente con gli altri componenti del riscaldamento.
Il tutto per una maggiore efficienza ed un maggiore risparmio!



Kit base 1 (composto da termostufa AcquaCubo, accumulatore termico da 600 litri, 4 pannelli solari, kit pompa, regolazione e altri accessori)

Mosel Plan gas, acciaio grigio ghisa (top in pietra ollare opzionale)

Mosel Plan gas / Mosel Prisma gas

Forme semplici e lineari sono le caratteristiche principali delle stufe Mosel. Come tutte le stufe a gas ORANIER adottano il principio di diffusione del calore a convezione naturale e non necessitano di corrente elettrica per il loro funzionamento.

Finitura stufa:

· acciaio grigio ghisa (top in pietra ollare opzionale)

Dati tecnici:

Modello		Mosel Plan	Mosel Prisma
Altezza	cm	78	78
Larghezza	cm	51	51
Profondità	cm	32	36,2
Peso	kg	33	33
Portata termica nominale	kW	6,1	6,1
Potenza termica nominale DIN	kW	5,0	5,0
Volume riscaldabile*	m3	75 - 220	75 - 220
Tubo uscita fumi	mm	Ø 80	Ø 80
Attacco scarico fumi	–	posteriore	posteriore
Tiraggio (depressione minima)	Pa	5	5
Tipologia gas	–	metano	metano
Allacciamento gas	mm	R ½"	R ½"

* vedi pag. 10

Mosel Prisma gas, acciaio grigio ghisa (top in pietra ollare opzionale)





Main Panorama gas, acciaio grigio ghisa (top in pietra ollare opzionale)

Main Panorama gas

Grazie ai ceppi di legna in ceramica disposti all'interno delle stufe a gas e all'avanzata tecnologia di combustione sviluppata da Oranier, potrete godere di una fiamma pressoché equivalente ad un vero fuoco a legna.

Il grande vetro curvo del modello Main Panorama favorisce una visione molto ampia e suggestiva della fiamma.

Finitura stufa:

· acciaio grigio ghisa (top in pietra ollare opzionale)

Dati tecnici:

Modello		Main Panorama
Altezza	cm	111
Larghezza	cm	51
Profondità	cm	36,7
Peso	kg	44
Portata termica nominale	kW	6,1
Potenza termica nominale DIN	kW	5,0
Volume riscaldabile*	m3	75 - 220
Tubo uscita fumi	mm	Ø 80
Attacco scarico fumi	–	posteriore
Tiraggio (depressione minima)	Pa	5
Tipologia gas	–	metano
Allacciamento gas	mm	R ½"

* vedi pag. 10



Main Panorama

Elba gas, maiolica bianco acero

Elba gas

Elba è un mobile senza tempo che ricrea un'atmosfera calda e avvolgente come un abbraccio. Il pregiato rivestimento di questa stufa camino è in mattonelle di ceramica smaltate a mano e viene fornito come set di montaggio rapido.

Colori a scelta:

- maiolica bianco acero
- maiolica beige faggio

Elba gas, maiolica beige faggio

Dati tecnici:

Modello		Elba
Altezza	cm	112
Larghezza	cm	70,4
Profondità	cm	37,5
Peso	kg	100
Portata termica nominale	kW	6,1
Potenza termica nominale DIN	kW	5,0
Volume riscaldabile*	m3	75 - 220
Tubo uscita fumi	mm	Ø 80
Attacco scarico fumi	–	posteriore
Tiraggio (depressione minima)	Pa	5
Tipologia gas	–	metano
Allacciamento gas	mm	R ½"

* vedi pag. 10



Artemis Vertico gas, pietra nera lucida

Artemis Vertico gas

Il frontale di questa stufa camino è costituito da due massicci elementi in pietra nera lucida, collegati fra loro nella parte mediana da una fascia in acciaio inossidabile. Anche le pareti laterali ed il piano superiore di copertura sono in pietra e pertanto è garantito un accumulo veloce del calore ed una sua successiva gradevole distribuzione nell'ambiente.

Finitura stufa:

· pietra nera lucida

Dati tecnici:

Modello		Artemis Vertico
Altezza	cm	125,5
Larghezza	cm	63
Profondità	cm	35,8
Peso	kg	155
Portata termica nominale	kW	6,1
Potenza termica nominale DIN	kW	5,0
Volume riscaldabile*	m3	75 - 220
Tubo uscita fumi	mm	Ø 80
Attacco scarico fumi	–	posteriore
Tiraggio (depressione minima)	Pa	5
Tipologia gas	–	metano
Allacciamento gas	mm	R ½"

* vedi pag. 10



n°16

n° 14

n° 3 / n°19

n°13

n°12

n° 9

n° 6

Piastre di protezione a pavimento

in vetro speciale (spessore 6 mm) temperato e bisellato



n°3 vetro bisellato 6mm



n°6 vetro bisellato 6mm



n°9 vetro bisellato 6mm



n°12 vetro bisellato 6mm



n°13 vetro bisellato 6mm



n°14 vetro bisellato 6mm



n°16 vetro bisellato 6mm



n°19 vetro bisellato 6mm

guarnizione antipolvere

Set gomito curvato

disponibile in acciaio grigio, nero e marrone

1 gomito speciale arrotondato senza saldature a vista, con ispezione e valvola
1 raccordo canna fumaria
1 rosone coprimuro piatto



Il pregio e l'unicità della pietra

Scegliendo un rivestimento in pietra naturale acquistate un prodotto unico che non potrà essere replicato da nessun altro: proprio perchè risultato della millenaria lavorazione da parte della natura, le pietre sono una diversa dall'altra e presentano colori, venature e disegni non ottenibili dall'uomo.*

Le venature che percorrono le pietre creano infatti dei disegni sempre nuovi a preziosa testimonianza della loro storia; ogni minerale in esse racchiuso rinfrange i raggi luminosi in maniera peculiare e dà vita a riflessi sempre diversi, non riproducibili in via artificiale.

Ecco perchè il rivestimento in pietra naturale delle stufe Oranier non stanca mai, ma riesce ad emozionarvi giorno dopo giorno. Inoltre vi consente di godere delle eccezionali caratteristiche di accumulo ed irraggiamento.

* Pertanto venature, aloni ed eventuali "imperfezioni" in superficie non devono essere considerati difetti, ma particolari che conferiscono valore ed unicità ad ogni singola pietra e ne testimoniano l'origine naturale.

Pietra

pietra ollare

pietra arenaria

pietra calcarea crema


granito Persia (levigato)


granito Paradiso (levigato)

granito nero (levigato)

Maiolica

maiolica rosso bordeaux

maiolica bianco artico

maiolica sabbia

maiolica champagne

maiolica California gold

maiolica rosso Toscana

maiolica grigio lava

maiolica bianco puro

maiolica rosso fragolina



maiolica noce mélange



maiolica beige mélange

maiolica panna mélange

Mélange - La nuova linea di maioliche

- Ogni rivestimento è unico
- Finitura di alta qualità grazie alla tecnica di velatura artigianale
- Maggiore capacità di accumulo termico grazie ad un elevato contenuto refrattario

ORANIER

www.oekotherm.it

030 1423 014 200.08 / 14_V1_IT
Copyright: Tutti i documenti, le immagini, le fotografie, le illustrazioni ed i disegni sono protetti da diritti d'autore. Utilizzo, riproduzione o pubblicazione delle fotografie, immagini, illustrazioni e disegni, a mezzo web o stampa, esclusivamente previa esplicita autorizzazione da parte della ORANIER Heiztechnik GmbH, 35075 Gladenbach, Germania. I testi sono di proprietà esclusiva di Oekotherm snc, Italia. È espressamente vietato l'utilizzo o la riproduzione, integrale o anche parziale, a mezzo web o stampa, dei testi contenuti in questo catalogo senza l'esplicita autorizzazione scritta della Oekotherm snc, 39042 Bressanone, Italia. ORANIER e Oekotherm declinano ogni responsabilità su eventuali errori, inesattezze od omissioni nel presente catalogo e si riservano inoltre di apportare modifiche tecniche e/o estetiche ai prodotti senza alcun preavviso. Sono possibili tonalità di colore diverse dovute alla tecnica di stampa. Annotazione alle caratteristiche tecniche: I dati concernenti le prestazioni in questo catalogo sono forniti a titolo indicativo, a causa delle innumerevoli variabili che possono concorrere a determinarli (condizioni di isolamento dell'abitazione, qualità della legna, posizione di installazione del prodotto, ecc.)

Importatore esclusivo per l´Italia:

OEKOTHERM
stufe | caminetti | design

Via J.Durst 66, Z.I., 39042 Bressanone (BZ)
tel. 0472 - 802090, fax 0472 - 802091
info@oekotherm.it, www.oekotherm.it

ARREDOCASA Armani
Via Circonvallazione, 5
38079 - TIONE DI TRENTO (TN)
Tel. 0465/321914 - Fax. 0465/323124
www.armaniarredocasa.it
info@armaniarredocasa.it